



NAOS HV





| |
|--|
| CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE - 1 |
| SK - INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV - 3 |
| EN - INFORMATION FOR USERS - 5 |
| PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW - 7 |
| DE - INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER - 9 |
| FR - INFORMATIONS POUR UTILISATEURS - 11 |
| ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO - 13 |
| BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ - 15 |
| EL - ΠΛΗΡΟΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ - 17 |
| ET - TEAVE KASUTAJALE - 19 |
| FI - KÄYTTÄJÄTIEDOT - 21 |
| HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE - 23 |
| LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM - 25 |
| NL - GEBRUIKERSINFORMATIE - 27 |
| RU - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - 29 |
| SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA - 31 |
| SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE - 33 |
| LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI - 35 |
| HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - 37 |
| RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI - 39 |
| BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE - 41 |
| DA - FORBRUGERINFORMATION - 43 |
| IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE - 45 |
| NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE - 47 |
| PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS - 49 |
| SV - ANVÄNDARINFORMATION - 51 |
| UK - ИНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ - 53 |
| AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT - 55 |
| MK - ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ - 57 |







CS

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: Oděvy s vysokou viditelností: Blůza, kalhoty.



Typ: „NAOS HV“

Účel použití: Oděv se navléká jako vrchní oblečení – toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky. Překrytí části oděvu je možné pouze jiným výstražným oděvem. Oděv umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravních prostředků. Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V takovém případě může výstražný oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanání, ambulancí a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách a polybeton dopravních prostředků atd.


Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Piktogramy:

| | | |
|---|--|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Třída 1 – podle plochy nápadných materiálů Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti |
|  | Upozornění na nutnost číst návod k použití | |

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

| | Oděvy třídy 3 | Oděvy třídy 2 | Oděvy třídy 1 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podkladový materiál | 0,30 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflexní materiál | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

 Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

Normy:

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016

Identifikace Oznamené osoby, která provedla posouzení shody: NB 2369, VIPO a.s., Gen Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika.

Omezení použití: K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpuštěnými a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení apod.).

Upozornění:

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!!
- Při narušení celistvosti oděvu (protržení, prořezání, nepříjemné znečištění materiálu, rozpárání švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany oděvu a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních a technických předpisů.
- Opravujte pouze s použitím materiálu a látek, které splňují požadavky příslušné normy.
- Třída ochrany se stanovuje podle plochy nápadného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.
- Pokud bude výrobek užíván nebo ošeffován jinak, než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.
- Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyraďte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.
- Otmot slachu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečena kapuce.

Při důsledném dodržení výmecného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před teplotními riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.)

Převprava, typ balení: výrobky jsou baleny do PE sáček. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

Skladování: Neskladujte na místech s přímým slunečním světlem. Oděv je nutné skladovat v uzavřených, suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte.

Materiálové složení:

Hlavní materiál: 92 % polyester / 8 % elastan.

Doplňkový materiál: 100 % nylon.

Podšílky: 100 % polyester.

Retroreflexní pásy: D001-S šedé.

Velikosti: Oděvy se šijí od velikosti 46. Velikosti odpovídají předepsaným interválům podle EN ISO 13688:2013.

Oděvy jsou šité na standardní výšku 170–182 cm. Povolena tolerance odchylek rozměrů je ±5%.



Údržba a čištění:

Uživatel výrobku najde symboly údržby na našíš etiketě.

Domácí údržba: Maximálně 25 pracích cyklů, před praním zapněte všechny zipy, perte naruby, jako syntetik. max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO, mírné zacházení, studené míchání, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, nečistěte chemicky.



Ruční čištní reflexních pruhů:

1. Voda 40 °C – jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček.
2. Setrný prací prostředek nebo čističí prostředek.
3. Po vyčištění opláchnout celý oděv a nechat dokonale proschnout.

Maximální počet prání se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.

Prohlášení o shodě najdete zde: www.camis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty pro stažení“.

Značení: Vážitou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka shody

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012

Značení velikosti 2-mi kontrolními rozměry

Piktogram ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění na nutnost čist návod k použití

Varování

Šarže – značka/rok/číslo zakázky

Identifikace výrobce



V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:





Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika.

Výrobok: Odevy s vysokou viditeľnosťou: Blúza, nohavice.

Typ: „NAOS HV“

Účel použitia: Odev sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky. Prekrytie časti odevu je možné iba iným výstražným odevom. Odev umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmito situáciami vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody. Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba trati, asanácia, ambulancia a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď. Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za tieto voľby je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný učiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Piktogramy:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Trieda 1 – podľa plochy nápadných materiálov Maximálny počet pracovných cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti. |
|  | | Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie |

minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

| | Odevy triedy 3 | Odevy triedy 2 | Odevy triedy 1 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podkladový materiál | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflexný materiál | 0,20 | 0,13 | 0,10 |



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: NB 2369, VIPO s.a., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Obmedzené použitie: Na poskytnutie správnej úrovne ochrany, ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvalpálnymi chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

Upozornenie:

- Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!
- Pri narušení celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimerané stenčenie materiálu, rozprárenie švov apod.) dochádza ku zníženiu úrovne ochrany odevu a výrobok sa stáva nevyhovujúcim v zmysle vyššie uvedených právnych a technických predpisov.
- Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy.
- Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy nápadného materiálu, a preto je povrchovo označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.
- Pokiaľ bude výrobok užívaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti. Odevy si zachováva svoje varovné vlastnosti maximálne 25 pracovných cyklov. Po 25 pracovných cykloch odev vyraďte z ďalšieho používania. Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jedným faktorom súvisiacim s životnosťou odevnej súčasti. Životnosť bude závisieť takticky na používaní, skladovaní atď.
- Ostrosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak si natiahnete kapucnu.
- Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť užívateľa na zdraví (výrobok sa nesmie používať za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov apod.).

Preraba, typ balenia: Výrobky sú zabalené do PE vrecúskov. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrá, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

Materiálové zloženie:

Hlavný materiál: 92 % polyester / 8 % elastan,

Doplnkový materiál: 100 % nylon.

Podšívka: 100% polyester.

Retroreflexné pásy: D001-S siva.

Veľkosti: Odevy sa vyrábajú od veľkosti 46. Veľkosti zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.

Odevy sú šité na štandardnú výšku 170 - 182cm. Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je 45%.

Údržba a čistenie:

Užívateľ výrobku nájde symboly údržby na našej etike.

Domacia údržba: Maximálne 25 pracovných cyklov, pred práním zapnite všetky zipy, pery naruby, pery ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BIO, mierne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nebaťte, nesušte v bubňovej sušičke, nežehlite, nečistite chemicky.





- Ručné čistenie reflexných prvkov:**
1. Voda 40 °C - jemná mäkká handrička, hubka alebo jemná kefka.
 2. Šetrný praci prostriedok alebo čistiaci prostriedok.
 3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť.

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v lište - "Dokumenty pre stiahnutie".

Označenie: Všetou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategória výrobku

Značka zhody

Materiálové zloženie

Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

Označenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmermi;

Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Varovanie

Šarža – značka/rok/číslo zákazky

Identifikácia výrobcu



V prípade ďalších pýtov kontaktujte prosím výrobcu:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.







EN

INFORMATION FOR USERS**Product: High visibility clothes: Jacket, Pants to the waist.****Type: "NAOS HV"**

Intended use: The clothes are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories. Covering of clothes is possible only with other high visibility clothes. The clothes are well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated of a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident.

The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

Pictograms:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1 – based on the area of conspicuous materials Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties |
|  | | Notice on the necessity to read the instructions for use |

minimum required area of conspicuous material in m²

| | Clothes of class 3 | Clothes of class 2 | Clothes of class 1 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Underlying material | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retro-reflective material | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standards:

These clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council and other standards mentioned in this document. Category II Personal Protective Equipment (PPE).

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovak Republic.

Restricted use: To provide the right protection level, as specified above, the clothes must be always worn buttoned up. The clothes must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, braking off etc.).

Warning:

- Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!!
- If integrity of the clothing becomes disrupted (rupture, wearing out, material excessive thinning, unstitched seams etc.), the degree of protection is lower and the product becomes inconvenient in accordance with above specified legal and technical regulations.
- Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard.
- The protection class is determined based on the area of conspicuous material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited.

- If the product is used, kept, or treated differently than as specified here in this document, it may be destroyed or its functions may be changed.
- The clothes retain its warning properties for a maximum of 25 washing cycles. After 25 wash cycles, remove the clothes from further use. The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. The clothes' life will depend on their using, storing etc.

- Wearing the hood may impair sharpness of hearing and peripheral vision.

If the clothing is used when strictly following the specified purpose, then there are no hazards that could endanger the user's health (the product must not be used in the circumstances that require other types of protective functions, e.g. protection against heat hazards, clothing caught by moving parts of a machine etc.).

Transportation, packaging type: The products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

Storage: Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.

Material composition:

Main material: 92 % polyester / 8 % elastane

Additional material: 100% nylon.

Lining: 100% polyester.

Retro-reflective strips: D001-S grey**Sizes:** Clothes are made from size 46. Sizes corresponding to the prescribed intervals in accordance with EN ISO 13688:2013.

The clothes are manufactured in the standard height 170-182 cm. Permitted tolerance of deviations in dimensions is ±5%.



**Maintenance and cleaning:**

The user finds the product maintenance symbols on sewn-on label.

How to maintain at home: Not more than 25 washing cycles; close all zips before washing, wash inside out; washing as a synthetic material with max. temperature of 40 °C; do not use any BIO laundry detergents; considerate handling; rinsing in cold water; short spinning; no bleaching; do not tumble dry, no ironing; no chemical cleaning.

**Manual cleaning of reflective strips:**

1. Water 40 °C - soft cloth, sponge or soft brush.
2. Considerate laundry detergent or cleaning agent.
3. Rinse the clothes after cleaning and leave them to get dried.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

Disposal: Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations. Disposal by burning.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Documents to download".

Marking: Sewed-in label (sample)

Type of product

Category of product

Conformity mark

Material composition

Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012

Marking of size with 2 control sizes;

Pictograms for protection including harmonized standards

Notice on the necessity to read the instructions for use

Warning

Batch – mark/year/order number

Identification of manufacturer



If you have any questions, please contact the manufacturer:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.







Wyrob: Odzież o wysokiej widoczności: Bluza, spodnie.

Typ: „NAOS HV”

Przeznaczenie: Odzież nosi się, jako ubranie wierzchnie - jest to ubranie o wysokiej widoczności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria... Zakrycie części odzieży jest możliwe wyłącznie inną odzieżą ostrzegawczą. Odzież umożliwiającą dobrą widoczność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dzień w jakichkolwiek warunkach świetlnych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia środkami transportowymi. Te odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi poszukiwania, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd. Dobór właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widoczności według klasy powinien być wykonany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

Piktogramy:

| | | |
|---|---------------|--|
|  | 1 Max. 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa 1 – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze |
|  | | Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkownika |

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m²

| | Odzież klasy 3 | Odzież klasy 2 | Odzież klasy 1 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Materiał tła | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Materiał retro refleksyjny | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normy:



Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, która dokonała oceny zgodności: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, Slovak Republic.

Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony, jak zostało podane powyżej, odzież powinna być noszona zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciepłymi chemikaliami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernej uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odblaskowej (rozierwanie, urwanie, itp.).

Uwaga:

- Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo stan odzieży. Odzież tę należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!!
- W przypadku naruszenia kompletności odzieży (rozdarcie, przetarcie, niewspółmiernie uszczuplenie materiału, prucie się szwów itp.) dochodzi do obniżenia poziomu ochrony odzieży i wyrób staje się nieodpowiednim w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów prawnych oraz technicznych.
- Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownych normy.
- Klasa ochrony jest określana przez obszar rzucającego się w oczy materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.
- Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.
- Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze przez maksymalnie 25 cykli prania. Po 25 cyklach prania należy wycofać odzież z dalszego użytku. Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, przechowywania itd.
- Ostrość słuchu i widzenie periferyjne mogą być obniżone, jeżeli ubrany jest kaptur.

Przy ścisłym przestrzeganiu ustalonego celu zastosowania nie powstają ryzyka, które mogłyby zagrazać zdrowiu użytkownika (wyrób nie może być używany w okolicznościach, które wymagają innego typu funkcji ochronnych, takich jak np. ochrona przed zagrożeniami termicznymi, chemicznymi, uchwycenie przez ruchome części maszyn itp.).

Transport, typ opakowania: Wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone.

Magazynowanie: Nie magazynować w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych suchych, dobrze wentylowanych magazynach, chroniąc przed promieniującym ciepłem elementów grzejnych, ukłoków minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.

Skład materiałowy:

Materiał główny: 92% poliester / 8% elastan,

Materiał dodatkowy: 100% nylon.

Podszewka: 100% poliester.

Pasy odblaskowe: D001-S szary.

Rozmiary: Odzież jest produkowana od rozmiaru 46. Rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688:2013.

Odzież jest uszyta na wysokość standardową 170 – 182 cm. Dozwolona tolerancja odchyłań od wymiarów wynosi ±5%.





Utrzymanie i czyszczenie:

Symbol konserwacji znajduje użytkownik wyrobu na wszytej etykiecie.

Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 25 cykli prania, zapnij wszystkie zamki przed praniem, prać na lewej stronie, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 °C, nie używać BHO środków piorących, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarnie bębnowej, nie prasować, nie czyścić chemicznie.



Ręczne czyszczenie pasów odbłaskowych:

1. Woda 40 °C - delikatna, miękka szmatka, gąbka lub delikatna szcoteczka.
2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.
3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia.

Maksymalna ilość prań obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalanie.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Znakowanie: Wszyta etykieta (wzór)

Typ wyrobu

Kategoria wyrobu

Znak zgodności

Skład materiałowy

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012

Znakowanie rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych

Piktogramy ochrony włącznie z normą zharmonizowaną


Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkownika

Ostrzeżenie

Partia – znak/rok/numer zlecenia

Identyfikacja producenta



W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem: 

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



**DE****INFORMATIONEN FÜR DEN NUTZER****Produkt: Warnbekleidung: Bluse, Hose.****Typ: „NAOS HV“**

Verwendungszweck: Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden. Das Abdecken von Kleidungsstücken ist nur mit einer anderen Warnbekleidung möglich. Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Postdienstleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.

Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungstyp nach vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen.

Piktogramme:

| | |
|--|---|
| | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Klasse 1 – nach Fläche des auffälligen Materials Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt |
| | Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanweisung |

Minimal geforderte Fläche auffälligen Materials in m²

| | Bekleidungskl asse 3 | Bekleidungskl asse 2 | Bekleidungskl asse 1 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grundmaterial | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retrorreflexmaterial | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normen:

Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates und weiteren erwähnten Normen. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifizierung der benannten Stelle, die die Konformitätsbewertung durchgeführt hat: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Verwendungseinschränkungen: Zur Gewährung des richtigen Schutzgrades so wie oben beschrieben muss die Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Beschädigung, vor allem des retrorreflexen Teils (Zerreißen, Abreiben, u.ä.) vermieden werden.

Hinweis:

- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!!

- Im Falle einer Verletzung der Integrität des Kleidungsstücks (Bruch, Durchscheuerung, übermäßige Verdünnung des Materials, Reißen der Nähte usw.) wird der Schutzgrad des Kleidungsstücks herabgesetzt und das Produkt wird im Sinne der oben genannten gesetzlichen und technischen Vorschriften ungeeignet.

- Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen.

- Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des auffälligen Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschriftung dieser Bekleidung vorhanden oder eingeschränkt.

- Wenn das Produkt anders als angegeben verwendet oder gehandhabt wird, kann seine Funktion beeinträchtigt oder verändert werden.

- Das Kleidungsstück behält seine Weineigenschaften für maximal 25 Waschgänge bei. Nach 25 Waschgängen darf das Kleidungsstück nicht mehr verwendet werden. Die angegebene maximale Anzahl von Reinigungszyklen ist nicht der einzige Faktor in Bezug auf die Lebensdauer der Kleidungsstückkomponente. Lebensdauer wird auch von der Nutzung, Lagerung usw. abhängen.

- Die Gehörschärfe und das periphere Sehen können eingeschränkt sein, wenn eine Kapuze angezogen wird.

- Unter strikter Einhaltung des festgelegten Zwecks gibt es keine Risiken, die die Gesundheit des Benutzers gefährden könnten (das Produkt darf nicht unter Umständen verwendet werden, die verschiedene Arten von Schutzfunktionen erfordern, z. B. als Schutz vor thermischen Gefahren, Auffangen durch bewegliche Teile von Maschinen usw.).

Transport, Verpackung Typ: Produkte werden in PE-Beutel verpackt. Das Produkt darf während der Transportdauer nicht beschädigt oder zerstört werden.

Lagerung: In geschlossenen, trockenen, gut belüfteten Lagerräumen lagern, vor glühend heißer Hitze von Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt einlagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Zimmertemperatur austrocknen, wenn diese nass ist, erst danach einlagern. Nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Materialzusammensetzung:

Hauptmaterial: 92 % Polyester / 8 % Elasthan

Zusätzliches Material: 100 % Nylon.

Futter: 100% Polyester.





Retroreflexstreifen: D001-S grau.

Größen: Die Kleidungsstücke werden ab Größe 46 hergestellt. Die Größen entsprechen den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.

Die Kleidungsstücke sind auf eine Standardhöhe von 170-182 cm genäht. Die zulässige Toleranz für Maßabweichungen beträgt ±5%.

Wartung und Reinigung:

Der Produktbenutzer findet Wartungssymbole auf dem Etikett.

Häusliche Pflege: Maximal 25 Waschzyklen, vor dem Waschen alle Reißverschlüsse schließen, auf links waschen, als Synthetik waschen. Max. bei 40 °C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel, sanfter Umgang, kaltes Spülen, kurzes Schleudern, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.



Manuelle Reinigung der Reflexstreifen

1. Wasser 40 °C - Feiner, weicher Lappen, Schwamm oder ein feiner Pinsel.
2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.
3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen, perfekt austrocknen lassen.

Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.

Entsorgung: Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt. Entsorgung durch Verbrennen.

Konformitätserklärungen finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste - „Dokumente zum Herunterladen“.

Kenzeichnung: Eingenähtes Etikett (Muster)

Produkttyp

Produktkategorie

Konformitätszeichen

Materialzusammensetzung

Pflegepiktogramme nach EN ISO 3758:2012

Größe mit 2 Kontrollmaßen;

Schutzpiktogramm inklusive harmonisierter Normen

Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesens der Gebrauchsanweisung

Warnung

Batch - Marke/Jahr/Bestellnummer

Herstellereidentifizierung



Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





Produit : Vêtements de haute visibilité : Veste, pantalon.



Type : « NAOS HV »

But d'utilisation : Ces vêtements sont des vêtements de dessus. Il s'agit d'une tenue de haute visibilité qui ne doit être recouverte d'aucun autre vêtement ou accessoire. Le recouvrement d'une partie du vêtement est possible uniquement par un autre vêtement réfléchissant. Grâce à ce vêtement, l'utilisateur est bien visible dans des situations dangereuses, que ce soit le jour dans toutes les conditions de lumière ou la nuit lors de l'éclairage par un moyen de transport. Ces vêtements devraient être utilisés par toute personne exposée à de telles situations. Dans ce cas, la tenue de travail peut réduire considérablement le risque d'un accident.

Exemples d'activités : travaux sur la voirie, maintenance des chemins de fer, services d'assainissement, d'urgence et ambulances, transports, services postaux, agences de sécurité, travaux de manipulation sur les surfaces avec déplacement des moyens de transport, etc.

Un bon vêtement de travail de haute visibilité doit être choisi selon la classe correspondante et selon les besoins spécifiques relatifs au lieu de travail, au type de risque et aux conditions concrètes sur le lieu de travail. Ce choix incombe à l'employeur, le seul responsable, obligé de déterminer et de choisir le type de vêtement adéquat avant son utilisation.

Pictogrammes :

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Classe 1 – selon la surface des bandes réfléchissantes Nombre maximal de cycles de lavage pendant lesquels le vêtement garde ses propriétés réfléchissantes. |
|  | | Avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi |

Surface minimale requise de bandes réfléchissantes en m²

| | Vêtement de classe 3 | Vêtement de classe 2 | Vêtement de classe 1 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Support | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Matière rétro-réfléchissante | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normes :

Ces vêtements répondent aux exigences de base en matière d'hygiène et de sécurité conformément au Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 et à d'autres normes mentionnées. Equipement de protection individuel (EPI) de catégorie II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2016
EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identification de la personne notifiée ayant examiné la conformité : NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Limitation de l'utilisation : Afin de bénéficier du niveau de protection cité ci-dessus, il est nécessaire de porter la tenue fermée. Elle ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, en particulier des dissolvants, et avec le feu. Il est également nécessaire d'éviter l'endommagement mécanique excessif, en particulier de la partie rétro-réfléchissante (déchirure, arrachement, etc.).

Avertissement :

- Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement l'état du vêtement. Pour que le vêtement reste fonctionnel, il doit être propre. Remplacez-le dès qu'il est délavé ou sale sans possibilité de lavage !!!

- Altération de l'intégrité du vêtement (déchirure, usure, amincissement de la matière, coutures décousues, etc.) engendre la réduction du niveau de protection du vêtement et le produit n'est plus utilisable au sens des règles juridiques et techniques mentionnées ci-dessus.

- Réparez le vêtement uniquement en utilisant les matières répondant aux exigences de la norme correspondante.

- La classe de protection est déterminée en fonction de la surface de la matière réfléchissante, par conséquent, le marquage superficiel est interdit ou limité pour ces vêtements.

- En cas d'utilisation ou d'entretien du produit contraire aux consignes, il existe un risque de son altération ou de changement de sa fonction.

- Le vêtement conserve ses propriétés d'avertissement pendant un maximum de 25 cycles de lavage. Après 25 cycles de lavage, le vêtement ne doit plus être utilisé. Le cycle de nettoyage maximal indiqué n'est pas le seul facteur de durée de vie de la partie du vêtement. La durée de vie dépend également de l'utilisation, du stockage, etc.

- L'utilisation de la capuche est susceptible de perturber l'acuité auditive et la vue périphérique.

Le respect strict du but d'utilisation fixé permet d'éviter les risques susceptibles de mettre en péril la santé de l'utilisateur (il est interdit de l'utiliser dans les conditions nécessitant un autre type de fonctions de protection, tel que protection des risques thermiques, accrochage par des parties mobiles des machines, etc.).

Transport, type d'emballage : les produits sont emballés dans des sacs PE. Il est interdit de les endommager ou détruire pendant le temps du transport.

Stockage : Ne pas stocker dans des endroits avec lumière solaire directe. Stocker dans un entrepôt fermé, sec, bien ventilé, protégé de la chaleur rayonnante des corps de chauffe, à une distance minimale de 1 m de ces derniers. Si le vêtement est mouillé, laissez-le sécher à la température ambiante avant de le ranger.

Composition :

Matière de base : 92 % polyester / 8 % élasthanne

Matière supplémentaire : 100 % nylon.

Doublure : 100% polyester.

Bandes rétro-réfléchissantes : D001-S gris.

Tailles : Les vêtements sont fabriqués à partir de la taille 46. Correspondent aux intervalles prescrits selon EN ISO 13688:2013. Les vêtements sont cousus pour une taille standard de 170 - 182 cm. La tolérance autorisée des dimensions est de ±5%.



**Entretien et nettoyage :**

L'utilisateur du produit trouvera les symboles de l'entretien sur l'étiquette.

Entretien domestique : Au maximum 25 cycles de lavage, avant le lavage, fermez toutes les fermetures éclair, lavage à l'envers, lavez comme un produit synthétique, à 40 °C au maximum, ne pas utiliser des produits de lavage BIO, traitement délicat, trempage à froid, rinçage court, ne pas blanchir, pas de séchage en sèche-linge, ne pas repasser, pas de nettoyage chimique.

**Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes :**

1. Eau 40 °C - chiffon doux, éponge ou brosse souple
2. Lessive ou produit de nettoyage doux
3. Après le nettoyage, rincer tout le vêtement, laisser bien sécher

Le nombre de lavages maximal concerne uniquement les propriétés de haute visibilité.

Liquidation : La liquidation des vêtements est réglementée par les lois des différents états ou par la réglementation locale. Liquidation par brûlure. La déclaration de conformité est disponible ici : www.canis.cz, à côté des différents produits dans la barre « Documents à télécharger ».

Marquage : Etiquette cousue (modèle)

Type de produit

Catégorie de produit

Marque de conformité

Composition de la matière

Pictogrammes de l'entretien selon EN ISO 3758 :2012

Marquage de la taille par 2 dimensions de contrôle :

Pictogrammes de la protection avec norme harmonisée

Avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi

Avertissement

Lot – marque/année/numéro de commande

Identification du fabricant



Si vous avez d'autres questions, merci de contacter le fabricant :



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.



Producto: Indumentaria de alta visibilidad: Camisa, pantalón.



Tipo: "NAOS HV "

Uso previsto: Las prendas se usan como indumentaria externa. Son de alta visibilidad y no deben cubrirse con otra indumentaria o accesorios. Pueden cubrirse únicamente con otra indumentaria de advertencia. La indumentaria le da alta visibilidad protege al usuario en situaciones peligrosas, tanto de día en cualquier condición de luz, como en la oscuridad con las luces de medios de transporte. Debe ser utilizada por todas las personas expuestas a estas situaciones ya que puede reducir significativamente el riesgo de accidentes.

Los ejemplos de uso son: trabajos en carreteras, mantenimiento de vías ferroviarias, servicios de ambulancia y rescate, transporte, servicios postales, agencias de seguridad, tareas de manipulación en plataformas con movimiento de medios de transporte, etc.

La elección de indumentaria de alta visibilidad adecuada según la clase correspondiente debe ser realizada de acuerdo a las necesidades específicas relacionadas con el lugar de trabajo, el tipo de riesgo y las condiciones concretas del lugar de trabajo. Esto es responsabilidad del empleador, quien está obligado a seleccionar el tipo correcto de indumentaria antes de su uso.

Pictogramas:

| | |
|--|---|
|  <p>1 máx. 25 u</p> | <p>EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Clase I: según la superficie del material llamativo Cantidad máxima de ciclos de lavado luego de los cuales la indumentaria conserva sus propiedades de advertencia</p> |
|  | <p>Advertencia de la necesidad de leer las instrucciones de uso</p> |

superficie mínima requerida de material llamativo en m²

| | Indumentaria clase 3 | Indumentaria clase 2 | Indumentaria clase 1 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Material base | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Material retrorreflectante | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normas:

La indumentaria cumple con los requisitos básicos de higiene y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo y otras normas mencionadas. Equipo de protección personal categoría II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identificación del organismo notificado que realizó la evaluación de la conformidad: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Limitaciones de uso: Para proporcionar el nivel correcto de protección arriba mencionado, la indumentaria se debe llevar permanentemente cerrada. No debe ser expuesta a químicos líquidos, en particular disolventes, ni al fuego. Deben también evitarse los daños mecánicos excesivos, en particular en las partes retrorreflectantes (rasgadas, etc.).

Advertencia:

- Antes de cada uso, controle el estado de la indumentaria. La indumentaria debe mantenerse limpia para que siga siendo funcional. En caso de suciedad permanente o descoloramiento, reemplácela de inmediato.

- Una reducción en la integridad de la indumentaria (rotura, abrasión, adelgazamiento excesivo del material, desgarramiento de costuras, etc.) afecta su nivel de protección, lo que vuelve al producto inadecuado conforme a las arriba mencionadas normas.

- Repare únicamente con materiales que conformen con las normas respectivas.

- La clase de protección se determina de acuerdo a la superficie del material llamativo y por lo tanto las marcas superficiales en esta indumentaria están prohibidas o limitadas.

- El uso o trato del producto de una manera diferente a la indicada aquí, podría resultar en la pérdida de su función.

- La indumentaria conserva sus propiedades de advertencia durante un máximo de 25 ciclos de lavado. Después de 25 ciclos de lavado, no vuelva a utilizar la indumentaria. La cantidad máxima de ciclos de lavado no es el único factor relacionado con la vida útil de la indumentaria. Esta también puede depender del uso, el almacenamiento, etc.

- El uso de la capucha puede afectar la agudeza auditiva y la visión periférica.

Si se observa estrictamente el uso previsto, no existen riesgos para la salud del usuario (el producto no debe ser usado en circunstancias que quieren otro tipo de función de protección, por ejemplo, como protección para riesgos térmicos, atrapamiento por partes móviles de maquinaria, etc.)

Transporte, tipo de embalaje: los productos se emban en bolsas de PE. Durante el transporte no deben ser dañados.

Almacenamiento: Mantenga los productos a resguardo de la luz directa del sol. La indumentaria debe almacenarse en un lugar cerrado, seco y bien ventilado y mantenida a resguardo de calor radiante y al menos a 1 metro de calefactores. Si la indumentaria está mojada, déjala secar a temperatura ambiente antes de almacenarla.

Composición del material:

Material principal: 92 % poliéster / 8 % elastán

Material adicional: 100% nailon.

Forro: 100% poliéster.

Bandas retrorreflectantes: D001-S gris

Talles: La ropa se fabrica a partir de la talla 46. Los talles corresponden a los intervalos establecidos conforme a EN ISO 13688:2013.

La indumentaria está confeccionada para alturas estándar de 170 a 182 cm. La tolerancia para las desviaciones dimensionales es $\pm 5\%$.



Mantenimiento y limpieza:

Los símbolos de mantenimiento se encuentran en las etiquetas bordadas.

Mantenimiento doméstico: 25 ciclos de lavado como máximo. Antes de lavar cierre todas las cremalleras, lave del revés como si fueran prendas sintéticas, máx.40 ° C, no usar detergentes BIO, manejo suave, enjuague en frío, centrifugado corto, no usar lejía, no secar en secadora, no planchar, no secar químicamente.

Limpieza manual de las bandas reflectantes: 1. Agua a 40°C, trapo suave mojado, esponja o cepillo suave.

2. Detergente suave.

3. Luego de lavar, enjuagar la prenda y dejar secar bien.

La cantidad máxima de lavados se aplica únicamente a las propiedades de alta visibilidad.

Desecho: El desecho de la indumentaria se rige según las normas de cada país o locales. Eliminación por incineración.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: www.canis.cz, para cada producto, en "Documentos para descargar".



Marca: Etiqueta bordada (muestra)

Tipo de símbolo

Categoría de producto

Marca de conformidad

Materiales

Pictogramas de mantenimiento conforme a EN ISO 3758:2012

Marca de tamaño con 2 dimensiones de control

Pictograma de protección incluyendo estándar armonizado

Advertencia de la necesidad de leer las instrucciones de uso

Advertencia

Lote – marca/año/número de contrato

Identificación del fabricante



Ante cualquier duda, contacte al fabricante.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





BG

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Артикул: Облекло с висока видимост: Яке, панталони.

Тър: „NAOS HV“

Предназначение: Облеклото се използва като върхна дреха - това е дреха с висока степен на видимост и не трябва да се захвърля с друга дреха или аксесоар. Покриване на части от облеклото е възможно само с друго сигнално облекло. Облеклото осигурява на ползвателя си да бъде добре виждан в опасни ситуации, както през деня при всякакво осветление, така и на тъмно при осветяване от светлинни диоди на МПС. Такава тип дреха трябва да използва всеки който попада в такива ситуации. В такива случаи сигналните дрехи значително намаляват риска от инциденти.

Примери за тяхното използване са например работа на пътя, поддръжка на трасета, сивирене, медицински и спасителна служба, транспорт, пощенски услуги, охранителни служби, дейности извършвани в пространство с движени се транспортни средства и др. Изборът на сигнални дрехи с висока видимост с определен клас трябва да бъде направен според специфичните нужди на работното място, вида на риска и конкретните условия на даденото работно място. За този избор носи отговорност работодателят, който е длъжен да определи подходящото облекло още преди използването му.

Пиктограми:

| | | |
|---|---------------|---|
|  | 1 макс 25х | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Клас 1 – според площта на ярките материали Максимален брой изпирания, през които дрехата си запазва своите сигнални свойства |
|  | | Предупреждение за необходимостта да се чете упътването |

минимална площ на ярките материали в м²

| | Дрехи клас 3 | Дрехи клас 2 | Дрехи клас 1 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Подложен материал | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Светлоотразителни материал | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Стандарти:



Тези облека отговарят на основните хигиенни изисквания и изисквания за безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета и други цитирани регламенти. Лично предпазно средство категория II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Идентификация за Квалифициран орган, който е извършил преценка на съответствието: NB 2369, VIPO s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Ограничения в използването: За да предостави дрехата максимална степен на охрана, както е посочено по-горе, трябва да се носи винаги закончано. Дрехата не трябва да има контакт с течни химикали, най-вече с разредители и огън. Също така трябва да се пази от прекомерно механично посрещане, най-вече на светлоотразителни части (късвания, откъсане, и др.)

Предупреждения:

- Преди използване визуално проверете състоянието на дрехата. Тя трябва да бъде поддръжана чиста, за да е функционална. В случай на пълномащабно почистяване или избелване, веднага сменете дрехата!!
- При нарушаване цялост на дрехата (късване, прогиване, несъразмерно отбягане на материала, късане на шев и др.) се получава понижаване на предпазните свойства на дрехата и продукта вече не отговаря на горе посочените правни и технически норми.
- Ремонтирайте само с материали и платове, които отговарят на съответните норми.
- Класът на защита се определя от площта на ярките материал и поради това маркирането на повърхността е забранено или ограничено върху тези облека.

- Ако продукта не бъде използван или обработван както е посочено, може да се стигне до неговото унищожение или промяна във функцията и.

- Дрехата запазва предупредителните си свойства в продължение на максимум 25 цикъла на пране. След 25 цикъла на пране извадете дрехата от по-нататъшна употреба. Посоченият максимален брой почиствания не е единственият фактор от който да зависи живота на дрехата. Живота зависи и от начина на ползване, складирането и др.

- Случаи с периферното виждане могат да бъдат нарушени, ако е сложена качука.

При строго спазване на препоръките за ползване, няма риск от попадане в опасност за здравето на ползвателят (продукта не трябва да бъде използван при обстоятелства, които изискват друг тип предпазни средства, напр. термо защита, предпазване от движещи се машинни части и др.).

Транспорт, тип опаковка: продукта е опакован в найлонов плик. По време на транспорта, продукта не трябва да се повреди или унищожи.

Складиране: Да не се складира на пряка слънчева светлина. Облеклото е необходимо да бъде складирано в затворен, сух, добре вентилиран склад, да се пази от излъчвана топлина от радиатори, да се складира минимум на 1 м разстояние от радиатори. Ако дрехата е мокра, оставете я да изсъхне на стайна температура и след това я приберете.

Възвмест състав:

Основен материал: 92 % полиестер / 8 % еластан

Допълнителен материал: 100 % найлон.

Подплата: 100% полиестер.

Ретроотразителни ленти: D001-S тип.

Размери: Облеклата са изработени от размер 46. Отговарят на предписаните интервали в EN ISO 13688:2013.

Дрехите са шити за стандартна височина 170 – 182 см. Толеранс в разпъването на размерите е ±5%.





Поддръжка и почистване:

Потребителят ще намери символите за поддръжка върху етикета.

Домашна поддръжка: Максимум 25 изпирания, преди пране закончайте всички щипове, обърнете наопаки, използвайте програмата за синтетични влакна. Макс: при 40 °C, не използвайте БЮ перилни препарати, манипулирайте внимателно, студено изплакване, къса центрофуга, не избелвайте, не сушете в сушилня, не гладете, не почиствайте с химикали.



Ръчно почистване на светломодра денти:

1. Вода 40 °C - меко паричалце, гъба или мека четка
2. Щадящ прах за пране или препарат за почистване
3. След почистването оплакнете цялата дреха, оставете напълно да изсъхне

Максималният брой изпирания се отнася само до свойствата за висока видимост.

Изхвърляне: Изхвърлянето на дрехата става съгласно законите на дадената държава или местните наредби. Ликвидирани чрез изгаряне. Декларацията за съответствие може да намерите тук: www.canis.cz, за всеки отделен продукт в секцията „Документи за изтегляне“.

Етикети: пришити етикети (пример)

Тип на продукта

Категория на продукта

Знак за съответствие

Използвани материали

Пиктограми за поддръжка съгласно EN ISO 3758:2012

Размер в 2 различни контролни размера

Пиктограми за защита изключително нормата

Предупреждение за необходимостта да се чете упътването

Предупреждение

Партита - марка/година номер на поръчка

Идентификация на производителя



В случай на други въпроси се свържете с производителя:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Προϊόν: Ενδύματα υψηλής ορατότητας: Μπλουζες, παντελιόνια.

Τύπος: „ NAO5 HV “

Σκοπός χρήσης: Το ένδυμα φορείται ως εξωτερική ένδυση - πρόκειται για ένδυμα υψηλής ορατότητας και δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλα ρούχα ή βοηθήματα. Η κλίση κομματιών των ενδυμάτων είναι δυνατή μόνο με άλλο προστατευτικό ρούχο. Το ένδυμα επιτρέπει καλή ορατότητα του χρήστη σε επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε οπλισμένο συνθήκες φωτισμού, όσο και στο σκοτάδι, κατά τον φωτισμό των μεταφορικών μέσων. Τα ενδύματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ο καθένας, που εκτελεί στις καταστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το ένδυμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι π.χ. έργα οδοποιίας, συντήρηση διαδρομών, απολύμανση, υπηρεσίες νοσοκομειακών και διάσωσης, μεταφορές, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, χειρισμός εργασιών επί επανεισόδου με μετακίνηση μεταφορικών μέσων κ.λπ. Η εκπαίδευση των κατάλληλων ενδυμάτων προστασίας υψηλής ορατότητας, σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του χώρου εργασίας, ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο και τις ειδικές συνθήκες στο σχετικό εργασιακό χώρο. Για την εκλογή είναι υπεύθυνος ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να προσφορίσει και να εκπαιδέσει τον σωστό τύπο ρουχομητό ακόμη πριν από την χρησιμοποίηση.


Εικονογράμματα:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 μεγ 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Κατηγορία 1 – σύμφωνα με την επιφάνεια των εφανών υλικών Μέγιστος αριθμός κύκλων πλύσης, μετά τον οποίο το ένδυμα διατηρεί τις προστατευτικές του ιδιότητες |
|  | | προσδοκώση για την ανάγκη ανάρρωσης των οδηγών χρήσης |

ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια του εφανού υλικού σε m²

| | Ενδύματα κλάσης 3 | Ενδύματα κλάσης 2 | Ενδύματα κλάσης 1 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Υλικό υποστρώματος | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Αντανεκλαστικό υλικό | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Πρότυπα:

 Τα ενδύματα αυτά συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλων αναφερομένων προτύπων. Εξοχλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) κατηγορίας II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Τυποποίηση του κοινοποιημένου προϊόντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε την εκτίμηση της συμμόρφωσης: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Περιγραφή χρήσης: Για την παροχή του σωστού επιπέδου προστασίας, όπως ως άνω αναφέρεται, το ένδυμα πρέπει να φοριέται συνεχώς και σωστά. Τα ενδύματα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νηρά χημικά, ιδιαίτερα με διαλύτες και φωτιά. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί η υπερβολική μηχανική βλάβη, ιδίως του αντανεκλαστικού μέσου (το στήσιμο, κόψιμο κ.λπ.).

Προκαταβίβαση:

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά την κατάσταση του ενδυμάτων. Το ένδυμα αυτό πρέπει να διατηρείται καθαρό, ώστε να παραμένει λειτουργικό. Αντικαταστήστε το αμέσως, εάν είναι μόλις ακάθαρτο ή θραύσει!!!

- Σε περίπτωση απόλειψης της ακεραιότητας του ενδυμάτων (σύστημα, τρέψη, υπερβολικό στέγνωμα του υλικού, ζημιά των ραφών κ.λπ.) συμβαίνει μείωση του επιπέδου προστασίας του ενδυμάτων και το προϊόν καθίσταται ακατάλληλο υπό την έννοια των παραπάνω νομικών και τεχνικών κανόνων.

- Διαρθώστε το μόνο με υλικό και ουσίες, που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου.

- Η κατηγορία προστασίας καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή του εφανού υλικού και ως εκ τούτου η επηρεαστική σήμανση των ενδυμάτων αυτών απαγορεύεται ή περιορίζεται.

- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ή περιποιείται διαφορετικά από τα αναφερόμενα, η λειτουργία του μπορεί να αλλοιωθεί ή να καταστραφεί.

- Το ένδυμα διατηρεί τις προστατευτικές του ιδιότητες για μέγιστο αριθμό 25 κύκλων πλύσης. Μετά από 25 κύκλους πλύσης, αφαιρείται το ρούχο από την περαιτέρω χρήση. Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής των ενδυμάτων.

Η διάρκεια ζωής εξαρτάται επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση κ.λπ.

- Η οξείδωση της ακούχ και η περιφερειακή όραση μπορούν να είναι διαταραγμένα, εάν είναι ντυμένη η κουκούλα.

Κατά τη συνεχή τήρηση της συγκεκριμένης χρήσης δεν δημιουργούνται κίνδυνοι, που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία του χρήστη (το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτούν διαφορετικούς τύπους προστατευτικών λειτουργιών, π.χ. ως προστασία από τους θερμικούς κινδύνους, τη σύλληψη από κινούμενα μέρη μηχανών κ.λπ.).

Μεταφορά, τύπος συσκευασίας: τα προϊόντα συσκευάζονται σε ολόκληρο PE. Τα προϊόντα κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να αλλοιωθούν ή να καταστραφούν.

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε κλειστά, καλά αεριζόμενα αποθήκες, να τα προστατεύετε από την ακτινοβολία των ουρανίων θέρμανσης, αποθηκεύστε τα τουλάχιστον 1 m από τα σώματα θέρμανσης. Αν το ένδυμα είναι βρεγμένο αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία διαμετίου και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ σε θέσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.

Σύνθεση υλικού:

Κόρσο υλικό: 92 % πολυεστέρας / 8 % ελαστίν

Πρόσθετο υλικό: 100 % νάιλον.





Φόδρα: 100% πολυεστέρας.

Ρετρό-ανταντακλαστικές ζώνες: D001-S γκρι.

Μεγέθη: Τα ρούχα κατασκευάζονται από το μέγεθος 46. Αντιστοιχούν στα καθορισμένα διαστήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13688:2013.

Τα ενδύματα ράβονται για κανονικό ύψος 170-182 cm. Η επιτρεπόμενη ανοχή απόκλισης των διαστάσεων είναι $\pm 5\%$.



Συντήρηση και καθαρισμός:

Ο χρήστης του προϊόντος θα βρει τα σύμβολα συντήρησης στη ραμμένη ετικέτα.

Συντήρηση του σπιτιού: Μέγιστο όριο 25 κύκλοι πλίσσης, κλείστε όλα τα φερμουάρ πριν πλύνετε, πλύνετε προς τα έξω, πλύνετε όπως τα συνθέτικα. Μέγ. στους 40° C, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά BIO, ήμας επέξεργασία, κρύο ζελέλυμα, σύντομη θερμοκέντρωση, μη λεύκανση, Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο, μη σιδερώσετε, μη καθαρίζετε χημικά.

Χειρική/ηλεκτρική καθαριότητα των ανταντακλαστικών λαιριδών:

1. Νερό 40 °C - λεπτό μαλακό πανάκι ή σουρωγγάρι.
2. Φυλακό μέσο πλυσίματος ή απορρυπαντικό.
3. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε όλο το ένδυμα με καθαρό νερό, αφήστε το να στεγνώσει τέλεια.

Ο μέγιστος αριθμός πλυσίματος ισχύει μόνο για τις υδρόφιτες υψηλής ορατότητας.

Απόρριψη: Η απόρριψη των ενδυμάτων ρυθμίζεται σύμφωνα με τους νόμους των επιμέρους κρατών ή των τοπικών κοινωνιών.

Εκκαθάριση με κάπνο.

Τη δήλωση συμμόρφωσης θα τη βρείτε εδώ: www.canis.cz, για τα επιμέρους προϊόντα – στην ταβάνια «Λήψη εγγράφων».

Σήμανση: Ραμμένη ετικέτα (υπόδεγμα)

Τύπος προϊόντος

κατηγορία του προϊόντος

σήμα συμμόρφωσης

σύνθεση υλικών

εναρμόνιση συντήρησης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012

σημάτωση των μεγεθών με 2 διαστάσεις ελέγχου

εναρμόνιση προστασίας συμμεταλλισμένων το εναρμονισμένο πρότυπο

προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης

Προειδοποίηση:

Παρτίδα - αριθμός / έτος / αριθμός παραγγελίας

ταυτότητα του κατασκευαστή



Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή: 

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





ET

TEAVE KASUTAJALE

Toode: Kõrgnähtavusega riietus: jakk, püksid.



Tüüp: „NAOS HV“

Kasutuseesmärk: riietus pannakse selga pealrisörivana – tegu on kõrgnähtavusega märgurietusega ning seda ei tohi katta muu riietus ega tarvikud. Riietus ei võib katta ainult muu märgurietusega. Riietus tagab kasutaja hea nähtavuse ohtlikes olukordades nii päeval mis tahes valgustingimustes kui ka pimedal ajal sõiduki valgustuse käes. Seda riietust peab kandma igaüks, kes satub sellistesse olukordadesse. Sellisel juhul võib märgurietus oluliselt vähendada õnnetuse juhtumise ohtu.

Kasutusvaldkondade näited: teetööd, raudteede hooldamine, loomsete jäätmete kõrvaldamine, kiirabi, põldeetennistus, post, turvateenistus, kaubakäitlus kohtades, kus liiguvad sõidukid, jne.

Oige, vastavasse klassi kuuluva kõrgnähtavusega märgurietuse valimiseks tuleb võtta arvesse töökoha seotud konkreetseid vajadusi ja tingimusi ning ohtu liiki. Selle valiku tegemise eest vastutab tööandja, kes on kohustatud määrama ja valima õiget tüüpi riietuse veel enne selle kasutamist.

Piktogrammid:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 Max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: klass 1 – vastavalt silmatorkavate materjalide pindalale Maksimaalne pesutsükliite arv, mille jooksul riietus säilib hoitavade omadused |
|  | | Tähelepanu juhtimine kasutusjuhendi lugemise vajalikkuse kohta |

Minimaalne nõutav silmatorkava materjali pindala, m²

| | Riietuse klass 3 | Riietuse klass 2 | Riietuse klass 1 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Alusmaterjal | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Helkurmaterjal | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standardid.

See riietus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2016/425 sätestatud põhilistele hügieeni- ja ohutusnõuetele ning teistele nimetatud standarditele. II kategooria isikukaitsevahend (IKV).



EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Vastavast hinnatud teavitatud asutus: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Kasutamisingirangud. Eespool kirjeldatud õige kaitseoseme pakkumiseks tuleb riietust kanda alati riietust kinnistega. Riietus ei tohi puududa kokku vedelate kemikaalidega, eriti lahustitega, ega tulega. Samuti tuleb vältida liigest mehaanilist kahjustamist, eriti helkiva osa puhul (rebmist jne).

Tähelepanu!

- Kontrollige enne iga kasutamist visuaalselt riietuse seisundit. Toimivuse tagamiseks tuleb seda riietust hoida puhtana. Kui riietus on jäädavalt määratud või pleekitud, vahetage see kohe välja!!!
- Riietuse kahjustumisel (rebenemisel, mullikaks muutumisel, materjali ülemäärasel õhenemisel, õmbluste hargnemisel jne) vaheneb selle kaitsetase ning riietus ei vasta enam eespool nimetatud õigusaktidele ja tehnilistele eeskirjadele.
- Parandage ainult asjakohase standardi nõuetele vastavate materjalide ja kangaid kasutades.
- Kaitseklass määratakse kindlaks silmatorkava materjali pindala järgi, seelõlgu on märgistuse kandmine selle riietuse pinnale keelatud või piiratud.
- Kui toodet kasutatakse või hooldatakse muul kui kirjeldatud viisil, võib selle toimivus kaduda või muutuda.
- Rõivas säilib oma hoitavade omadused maksimaalselt 25 pesutsükli jooksul. Pärast 25 pesutsükli eemaldage rõivas edasises kasutamisel. Esitatud maksimaalne pesutsükliite arv ei ole ainus riietuseme kasutusajaga seotud tegur. Kasutusajaga sõltub ka kasutamisest, säilitamisest jne.
- Kapuutsi kandmine võib vähendada kuuldavust ja perifeerset nägemist.

Määratletud kasutuseesmärgist järjekindlalt kinnipidamisel ei teki ohte kasutaja tervisele (toodet ei tohi kasutada tingimustes, kus on vajalikud muud tüüpi kaitsefunktsioonid, näiteks kaitse keemiliste ohtude, masinate liikuvate osade taha takerdumise jne eest).

Transportimine ja pakendi tüüp. Tooted on pakitud PE-kottidesse. Tooted ei tohi transportimisel kahjustada ega hävida.

Säilitamine. Ärge säilitage otsest päikesekiirguse käes. Riietust tuleb hoida kinnistes, kuivades ja hea ventilatsiooniga ladades kaitsuna küttekehade kiirgava soojuse eest (küttekehadest vähemalt 1 m kaugusel). Kui riietus on märg, laske sellel enne ladustamist toatemperatuuril kuivada.

Materjal:

Põhimaterjal: 92 % polüestrit / 8 % elastaani

Lisamaterjal: 100 % nailon.

Vooder: 100% polüester.

Helkurribad: D001-S hallid.

Suurused. Rõivad on valmistatud alates suurusest 46. Vastavad ettenähtud vahemikele standardi EN ISO 13688:2013 kohaselt.

Riietus on õmmeldud standardse kehapiikkuse (170–182 cm) jaoks. Mõõtmete lubatud kõrvalekalded on ±5%.

Hooldamine ja puhastamine.

Toote kasutaja leiab hooldussümbolid kulge õmmeldud etiketilt.

Kodune hooldamine. Maksimaalselt 25 pesutsükliit, enne pesemist pange kinni kõik lukud, peske pahempidi, peske nagu sünteetikat. Maksimaalne temperatuur 40 °C, õkopesuvahendeid mitte kasutada, õrn pesu, külma veeга loputamine, lühiajaline tsentrifugimine, ei tohi valgendada, mitte kuivatada trummelkuivas, ei tohi triikida ega keemiliselt puhastada.





FI

KÄYTTÄJÄTIEDOT

Tuote: Erittäin näkyvät vaatteet: Pusero, housut.



Tyyppi: „NAOS HV“

Käyttöturvallisuus: Vaatetta käytetään päällysvaatteena - tämä vaate on hyvin näkyvä eikä sitä saa peittää muulla vaatekussella tai välineellä. Vaatteen osan peittäminen on sallittua vain muulla varoitusvaatteella. Vaate varmistaa käyttäjälleen hyvän näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa, sekä päiväsäikän kaikissa valo-olosuhteissa, että pimeissä ajoneuvon valaisemana. Tätä vaatetusta suositellaan käytettäväksi kaikille, jotka altistuvat sellaisille olosuhteille. Siinä tapauksessa voi varoitusvaatetus merkittävästi pienentää onnettomuusrisiä.

Töiden esimerkkeinä ovat tiettyt, radan huolto, samiteetti-, sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelut, kuljetus, postipalvelut, vartiointipalvelut, työskentely avoimissa tiloissa, joissa liikkuvat ajoneuvot, jne.

Oikean hyvin näkyvän varoitusvaatetuksen valitseminen kyseinen luokka huomioon ottaen tulee tehdä työlajon konkreettisten tarpeiden, riskien tyyppien ja konkreettisten työolosuhteiden mukaan. Valinnasta vastaa työnantaja, hänen on määriteltävä ja valittava oikea vaateyyppi ennen sen käyttöönottoa.


Piktogrammit:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Luokka 1 - näkyvien materiaalien pinta-alojen mukaan Pesukertojen enimmäismäärä, joiden aikana vaate säilyttää varoitusominaisuutensa |
|  | | Ilmoitus käyttöohjeen lukemisen tarpeesta |

Näkyvän materiaalin pienin mahdollinen pinta-ala (m²)

| | 3. luokan vaatetus | 2. luokan vaatetus | 1. luokan vaatetus |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alusmateriaali | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Takaisinheijastava materiaali | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standardit:

 Nämä vaatteet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 ja muiden esitettyjen standardien mukaiset hygienian ja turvallisuuden koskevat perusvaatimukset. Luokan II henkilönsuojain (PPE).

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Standardinmukaisuuden arvioinnin suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnistus: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Käyttörajoitukset: Vaate pitää olla koko käyttäjän kiinni, että sen suojaominaisuudet saavuttaisivat edellä mainitun tason. Vaate ei saa tulla kosketuksiin nestemäisten kemikaalien, erityisesti liuottimien, ja tulen kanssa. On myös varottava ylimääräisiä mekaanisia vaurioita, erityisesti takaisinheijastavan vaatteen osan yhteydessä (repelminen, irtoaminen jne.).

Varoitus:

- Ennen jokaista käyttöä tarkista visuaalisesti vaatteen tila. Vaatetta on pidettävä puhtaana, että se toimisi edelleenkin. Jos vaate on pysyvästi likaantunut tai vaaleutunut, vaihda se heti!!!
- Jos vaatteen kokonaisuus häiriintyy (repelminen, reiän syntyminen hiertämisen takia, materiaalin liiallinen ohentaminen, saumojen irtoaminen jne.), vaateen suojaavuuden taso laskee ja tuote ei enää vastaa yllä mainittuja oikeudellisia ja teknisiä säädöksiä.
- Vaatetta saa korjata käyttämällä ainoastaan sellaisia materiaaleja ja kankaita, jotka täyttävät kyseisen normin vaatimuksia.

- Suojaluokkaa määrittävy näkyvän materiaalin pinta-ala mukaan, ja siksi vaatteiden ulkopinnalla olevat merkinnot on kielletty tai rajoitettu.

- Jos vaatetta käytetään tai huolletaan muulla kuin yllä mainitulla tavalla, seurauksena voi olla vaatteen käytettävyyden huonontuminen tai ominaisuuksien muutos.

- Vaate säilyttää varoitusominaisuutensa enintään 25 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 25 pesukerran jälkeen. Yllä mainittu pesukertojen enimmäismäärä ei ole ainoa tekijä joka liittyy vaatteen käyttöikäen. Käyttöikäen vankuttaa myös käyttötapa, säilytystapa jne.

- Kuolon terveys- ja läireisnkkö voivat olla rajoitettuja, jos pidät päällä huppua.

- Jos vaatetta käytää ainoastaan vaateen määrittäyty käyttöarkoituukseen, ei käyttäjälle synny terveysriskejä (tuotetta ei saa käyttää tilanteissa, jotka vaativat muita suojaominaisuuksia, esim. lämpösuoja, tarttumisen koncedien liikkuvien osiin jne.).

Kuljetus, pakkauksen tyyppi: Tuotteet pakataan PE pussiisiin. Tuotteita ei saa vaurioittaa eikä tuhota kuljetuksen aikana.

Säilytys: Ei säilytettäväksi suorassa auringonvalossa. Vaatetta säilytetään suljetuissa, kuivissa, hyvin tuuletetuissa varastoissa, vaatteita on suojeltava lämmittimen lämpöeristelystä ja säilytettävä ainakin 1m etäisyydessä lämmittimistä. Jos vaate on märki, se annetaan kuivua huoneenlämmössä ja vasta sitten säilytetään.

Materiaalikoostumus:

Päämateriaali: 92 % polyesteri / 8 % elastaania

Lisämateriaali: 100 % nailonia.

Vuori: 100% polyesteri.

Heijastavat nauhat: D001-S harmaa.

Koot: Vaatteet on valmistettu koosta 46 alkaen. Vastaavat määrittäyty intervaleja EN ISO 13688:2013mukaan.

Vaatteet on tehty henkilön standardipituudelle 170 - 182 cm. Arvojen sallittu toleranssi on ±5%.





Huolto ja puhdistaminen:

Käyttäjä löytää huoltomerkinnät vaatteeseen ommellussa etiketissä.

Kotihuolto: Enimmäkseen 25 pesua, sulje kaikki vetoketjut ja tarranauhat ennen pesua, pese nurinpäin käännettynä, pese kuin synteettistä materiaalia. Veden maksimilämpötilä 40 °C, älä käytä BIO pesuainetta, mielo käsittely, kylmä huuhdelu, lyhyt linkous, älä valkaise, älä kuivaa rumpukuivauksessa, älä silitä, älä puhdistu kemiallisesti.



Heijastinkaistaleiden käsin puhdistus:

1. Vesi 40 °C - silitei pehmeä raitti, sieni tai pehmeä harja
2. Mielo pesu- tai puhdistusaine
3. Puhdistuksen jälkeen koko vaate huuhdeltava, jätettävä kuivumaan tyysin

Pesujen enimmäismäärä liittyy ainoastaan hyvään näkyvyyteen liittyviin ominaisuuksiin.

Hävittäminen: Vaatteiden hävittäminen säädetään yksittäisten valtioiden laissa tai paikallisilla säädöksillä. Hävitetään polttamalla.

Julistus tuotteiden CE-merkinnästä löytyy sivulta www.canis.cz, aina kunkin tuotteen ylävalikon kohdasta "Ladattavia asiakirjoja".

Merkintä: Vaatteeseen ommeltu etiketti (malli)

Tuotteen tyyppi

Tuotteen kategoria

Standardimukaisuuden merkintä

Materiaalikoostumus

Huoltopiktogrammit EN ISO 3758:2012 mukaan

Koon merkintä kahdella tarkistusmitalla;

Suojan piktogrammit sisältäen harmonisoidun normin

Ilmoitus käyttöohjeen lukemisen tarpeesta

Varoitus

Erä – merkki/vuosi/tilauksen numero

Tuottajan tunnistus



Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä tuottajaan:



Poděbradská 260/59, Hlubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





**HR****INFORMACIJE ZA KORISNIKE****Proizvod: Odjeća visoke vidljivosti: Bluza, hlače.****Tip: „NAOS HV“**

Svrha primjene: Odjeća se oblači kao gornji dio odjeće - ovo je odjeća visoke vidljivosti i ne smije ju pokrивati druga odjeća ili oprema. Pokrивanje dijela odjeće moguće je samo drugom upozoravajućom odjećom. Odjeća omogućuje dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, i to kako po danu, tako i noću, u svjetlosnim uvjetima, tako i po mraku pri osvijetljenju prometnog sredstva. Ovu odjeću treba koristiti svatko tko je izložen tim situacijama. U takvim situacijama, upozoravajuća odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti su npr. radovi na cestama, održavanje staza, služba za uklanjanje uginulih životinja, ambulanta i hitna služba, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, manipulacijski radovi na površinama s kretanjem prometnih sredstava itd.

Odabir ispravne upozoravajuće odjeće visoke vidljivosti prema pripadajućoj klasi mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz mjesto rada, prema vrsti rizika i konkretnim uvjetima na mjestu rada u pitanju. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti i odabrati ispravnu vrstu odjeće još prije njezina korištenja.

Piktogrami:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa 1 – prema površini učljivog materijala Maksimalan broj ciklusa pranja za vrijeme kojih odjeća zadržava svoja upozoravajuća svojstva |
|  | | Upozorenje da obavezno treba pročitati upute za uporabu |

minimalne potrebne površine učljivog materijala u m²

| | Odjeća klase 3 | Odjeća klase 2 | Odjeća klase 1 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pozadinski materijal | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflektirajući materijal | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Norme:

CE Ova odjeća u skladu je s temeljnim higijenskim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća i drugim navedenim normama. Osobna zaštitna oprema Kategorije II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2016

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifikacija Prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Ograničenje uporabe: Kako bi se osigurala ispravna razina zaštite, kao što je gore navedeno, odjeća se mora nositi cijelo vrijeme zakopčana. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, a naročito s otapalima i vatrom. Također treba izbjegavati prekomjerno mehaničko oštećenje, naročito Retroreflektirajućeg dijela (deranje, trganje i sl.).

Upozorenje:

- Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjegovog predmeta. Ovaj odjevni predmet mora se održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Odmah ga zamijenite ako je trajno zaprljan ili izbljedio!!!

- Kod narušavanja cjelovitosti odjegovog predmeta (deranje, habanje, prekomjerno stanjivanje materijala, paranje po šavovima i sl.) dolazi do smanjenja razine zaštite odjegovog predmeta, te proizvod postaje nezadovoljavajući u smislu gore navedenih pravnih i tehničkih propisa.

- Popravljajte koristeći samo materijale i tkanine koje ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda.

- Klasa zaštite utvrđuje se prema površini učljivog materijala, i stoga je zabranjeno ili ograničeno površinsko označavanje iste odjeće.

- Ako se proizvod koristi ili tretira drugačije nego što je navedeno, može doći do njegova obvezivanja ili promjene funkcije.

- Odjevni predmet zadržava svoja upozoravajuća svojstva najviše 25 ciklusa pranja. Bacite odjevni predmet od daljnje uporabe nakon 25 ciklusa pranja. Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini čimbenik povezan s bavljenjem vijekom odjegovog predmeta. Životni vijek također ovisi o korištenju, skladištenju itd.

- Ostrina slada i periferni vid mogu biti narušeni kada je obučena kapuljača.

Uz dosljedno poštivanje naznačene svrhe, ne nastaju rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje korisnika (proizvod se ne smije koristiti u okolnostima koje zahtijevaju drugu vrstu zaštitnih funkcija, npr. kao zaštita od toplinskih rizika, zahvaćanje pokretnim dijelovima strojeva i sl.).

Prijevoz, vrsta pakiranja: proizvodi se pakiraju u PE vrećice. Proizvodi se ne smiju tijekom prijevoza oštetiti ni uništiti.

Skladištenje: Ne skladištite na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti. Odjeću treba skladištiti u zatvorenom, suhim, dobro prozračnim skladištima, zaštititi od toplinskog zračenja grijačkih elemenata, pohraniti najmanje 1 m od grijačkih elemenata. Ukoliko je odjeća mokra potrebno ju je osušiti na sobnoj temperaturi, i tek onda spremiti.

Sastav materijala:

Glavni materijal: 92% poliester / 8% elastan

Dodatni materijal: 100% najlon.

Podstave: 100% poliester.

Retroreflektirajuće trake: D001-S siva.**Veličine:** Odjeća se šije od veličine 46. Odgovaraju propisanim intervalima prema standardu EN ISO 13688:2013.

Odjeća je izrađena za standardnu visinu od 170 - 182 cm. Dopusštena tolerancija odstupanja dimenzija je ±5%.

Održavanje i čišćenje:

Korisnik proizvoda mora pronaći simbole za održavanje na našoj etiketi.

Kućno održavanje: Najviše 25 ciklusa pranja, prije pranja zatvorite sve patent zatvarače, okrenite na rub, prati kao sintetičku, maks. na 40°C, ne koristiti EKO deterdžente za rublje, nježno pranje, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne glačati, kemijski ne čistiti.





Produkts: Paaugstinātas redzamības apģērbs: kreklis, bikses.



Tips: „NAOS HV”

Pielietojuma mērķis: Apģērbs valkā kā vīrsdrēbes – šis ir paaugstinātas redzamības apģērbs, un nedrīkst aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi. Apģērba daļas pārklāšana ir iespējama tikai ar citu paaugstinātas redzamības apģērbu. Ja tās lietotāju padara labi redzamu bīstamās situācijās, turklāt gan dienā jebkāda apgaismojuma apstākļos, gan tumsā transportlīdzekļa apgaismojumā. Šo paģērbu būtu jāizmanto ikvienam, kurš nonācis šādā situācijā. Šādi gadījumi brīdināšanas apģērbs var ievērojami samazināt nelaimes gadījuma risku.

Darbības piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkoņe, sanitārijas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, manipulācija darbos uz kuģiem transportlīdzekļa virsmām utt.

Pareiza brīdināšanas apģērba ar paaugstinātu redzamību izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic saskaņā ar specifiskām vajadzībām, kas saistītas ar darbavietu, atbilst riska veidam un konkrētajiem nosacījumiem attiecīgajā darbavietā. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērba veidu vēl pirms tā izmantošanas.

Piktogrammas:

| | | |
|---|----------------|---|
|  | 1 maks. 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; 1. klase – atbilstoši pamanāmo materiālu laukumam 2. klase - Kreklis, bikses, kombinzona bikses 3. klase - Komplekts (Kreklis + bikses) Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kuriem apģērbs saglabā savas brīdināšanas īpašības |
|  | | Norādījums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību |

Pieprasītais minimālais pamanāmā materiāla laukums m²

| | 3. klases apģērbi | 2. klases apģērbi | 1. klases apģērbi |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pamata materiāls | 0.80 | 0.50 | 0.14 |
| Retroreflektīvs materiāls | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

Normas:



Šis apģērbs izpilda Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/425 un citu mērīto normu higiēnas un drošības prasības. II kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL).

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Pazīstotās personas, kas veica atbilstības novērtējumu, identifikācija: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizānske, Slovak Republic.

Lietošanas ierobežojumi: Lai panāktu pareizu aizsardzības līmeni tā, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrām ķīmikālijām, it īpaši ne ar šķīdinātājiem un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārmērīgiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši retroreflektīvajā daļā (saplēšana, noraušana u.tml.).

Uzmanību:

- Pirms katras lietošanas vizuāli kontrolēt apģērba stāvokli. Apģērbu uzurturēt tīru, lai saglabātu tā funkcijas. Nekavējoties nomainīt, ja tas ir netīrītais notraipīts vai izballojis!

- Ja apģērbs ir bojāts (saplēsts, nobersts, ievērojami izdilis materiāls, atirusas šuves u.tml.) samazinās apģērba sniegtās aizsardzības līmenis, un produkts vairs neapbilst minētajiem juridiskajiem noteikumiem un tehniskajiem standartiem.

- Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, kas atbilst attiecīgās normas prasībām.

- Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši pamanāmā materiāla laukumam, tāpēc šiem apģērbiem ir aizliegts vai ierobežots virsmas marķējums.

- Ja produkts tiks izmantots vai kopā citādi nekā ir norādīts, tas var tikt sabojāts vai var mainīties tā funkcijas.

- Apģērbs saglabā savas tehniskās īpašības ne ilgāk kā 25 mazgāšanas ciklus. Pēc 25 mazgāšanas cikliem izņemiet apģērbu no turpmākas lietošanas. Norādītais maksimālais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērba sastāvdaļu darbētību. Darbētājs būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

- Dzirdes asums un perifērijas redze var būt traucēti, ja ir uzliktas kapuce.

Rūpīgi ievērojot noteikto pielietojuma mērķi, nerodas risks, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību (produktu aizliegts lietot apstākļos, kuros nepieciešamas citāda veida aizsardzības funkcijas, piem., kā aizsardzību pret siltuma izraisītu risku, aizsēršana ar masīnu kustīgajām daļām u.tml.).

Transportēšana, iepakojuma veids: Izstrādājumi ir iepakoti PE maisiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, ne izmīcināt.

Uzglabāšana: Neuzglabāt vietā, kur uz produktu iedarbojas tieši saules stari. Apģērbs jāuzglabā aizvērtas, sausas, labi vēdinātās noliktavās, jāslēdz no apkures elementu izstarotā siltumā, kas jānovieto vismaz 1 m attālumā no apkures radiatoriem. Ja apģērbs ir samircis, ļauj tam izžūt istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanai.

Materiāla sastāvs:

Galvenais materiāls: 92 % poliestera / 8 % elastāna

Papildu materiāls: 100 % neilons.

Odere: 100% poliesters.

Retroreflektīvās lentes: D001-S pelēks.

Izmēri: Apģērbi ir izgatavoti no 46. izmēra. Atbilst EN ISO 13688:2013 noteiktajiem intervāliem.

Apģērbi ir šīti standarta auguma garumam 170–182 cm. Atļautā apģērbu novirzu tolerance ir ±5%.



**Apkope un tīrīšana:**

Produkta lietotājs apkopes simbolus atradīs piešūtajā etiķetē.

Apkope mājās: Maksimāli 25 mazgāšanas cikli, pirms mazgāšanas aizverciat visus rāvējslēdzējus, mazgāt izgriztu uz kreiso pusi, mazgāt kā sintētiku. Maks. 40 °C temperatūrā, nelietot BHO mazgājamus līdzekļus, maiga mazgāšanas programma, skalošana aukstā ūdenī, lsa izgrīšana, nebalnāt, nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā, nekadnāt, netīrīt ķīmiski.

Manuāla atstarojošo joslu tīrīšana: 1. Ūdens 40 °C – maiga, mīksta drīnīpa, sūklis vai mīksta sūka

2. Sauszīgs veļas pulveris vai tīrīšanas līdzeklis

3. Pēc iztīrīšanas noskalot visu apģērbu, ļaut pilnībā izžūt

Maksimālais mazgāšanu skaits attiecas tikai uz paaugstinātas redzrāmības īpašībām.

Likvidēšana: apģērbu likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot.

Atbilstības deklarāciju atradīsiet te: www.canis.cz, atsevišķiem produktiem joslā "Dokumenti lejupielādei".

Marķējums: Ar iesūtū etiķeti (paraugs)

Produkta veids

Produkta kategorija

Atbilstības zīme

Materiāla sastāvs

Kopšanas piktogrammas atbilstoši EN ISO 3758:2012

Izmēra apzīmējums ar 2 kontroles izmēriem;

Aizsardzības piktogrammas, tostarp harmonizētās normas

Norādījums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību

Brīdinājums

Partija – zīme/gads/pasūtījuma numurs

Ražotāja identifikācija



Papildu jautājumu gadījumā, lūdz, sazināties ar ražotāju:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





NL


INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS**Product: Kleding met hoge zichtbaarheid: Bloes, broek.****Type: „NAOS HV“**

Doel van gebruik: De kleding wordt als bovenkleding gedragen – dit is een kleding met hoge zichtbaarheid en mag niet door andere kleding of hulpaanbodes bedekt worden. Een deel van de kleding mag uitsluitend bedekt worden met een andere waarschuwingskleding. De kleding maakt goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties mogelijk, en dat zowel overdag onder alle lichtomstandigheden, als in het donker bij verlichting van een motorvoertuig. Deze kleding zou gedragen moeten worden door ieder wie aan soortgelijke omstandigheden wordt blootgesteld. In zo een geval kan deze kleding het risico van ongeval aanzienlijk verminderen.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn b.v. wegwerkzaamheden, onderhoud van spoorwegen, saneringswerken, politieklinische dienst en reddingsdienst, vervoer, postdiensten, beveiligingsinstanties, manipulatieterkzaamheden op oppervlaktes met bewegende vervoersmiddelen, etc.

De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgens de juiste klasse dient uitgevoerd worden volgens de specifieke eisen die verband houden met de werkplaats, volgens het soort van risico en de concrete omstandigheden op de werkplaats zelf. Voor deze keuze is de werkgever aansprakelijk, hij dient het juiste type kleding te bepalen en te kiezen en dat nog voor die gebruikt gaat worden.

Pictogrammen:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Klasse 1 – volgens oppervlaktes van opvallend materiaal Het maximale aantal wasbeurten tijdens welke de kleding zijn waarschuwings-eigenschappen behoudt |
|  | | Waarschuwing van de noodzaak om de gebruiksaanwijzingen te lezen |

De minimale -4 vereiste oppervlakte van opvallend materiaal in m²

| | Kleding klasse 3 | Kleding klasse 2 | Kleding klasse 1 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Materiaal van onderlaag | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflecterend materiaal | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normen:

Dere kleding voldoet aan de basisvereisten voor hygiëne en veiligheid volgens de Verordening van Europees Parlement en Raad (EU) 2016/425 en de andere genoemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) categorie II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identificatie van de Aangemelde persoon, die de beoordeling van de overeenstemming heeft uitgevoerd: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Parizánske, Slovak Republic.

Beperkingen van gebruik: Om het juiste beschermingsniveau te bieden zoals hierboven vermeld is, dient de kleding altijd gesloten gedragen te worden. De kleding mag niet in contact komen met vloeibare chemicaliën, voornamelijk dan met oplosmiddelen en met vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, met name van het retroreflecterende gedeelte (scheuren, losrukken e.d.).

Waarschuwing:

- Controleer vóór elk gebruik de staat van de kleding visueel. De kleding dient schoon gehouden te worden om functioneel te blijven. Vervang die onmiddellijk zodra die blijvend vervuild of verbleekt is!!!

- Wanneer de heeldheid van de kleding wordt aangetast (door openscheuren, doorscheuren, onredelijk dun worden van het materiaal, ontrafeling van naden e.d.) gaat het beschermingsniveau van de kleding omlaag en het product wordt niet meer geschikt voor gebruik in de zin van de boven genoemde wettelijke en technische voorschriften.

- Repareer uitsluitend met materialen en stoffen die aan de vereisten van de betreffende norm voldoen.

- De beschermingsklasse wordt bepaald in overeenstemming met de oppervlakte van het opvallendmateriaal en daarom is het aanbrengen van merken aan de oppervlakte van deze kleding verboden of beperkt.

- Wanneer het product anders wordt gebruikt of verzorgd dan hier vermeld is, kan het de waardevermindering tot gevolg hebben of zijn functionaliteit veranderen.

- Het kledingstuk behoudt zijn waarschuwende eigenschappen gedurende maximaal 25 wasbeurten. Na 25 wasbeurten mag je het kledingstuk niet meer gebruiken. Het genoemde maximale aantal reiningscycli is niet de enige factor die verband houdt met de levensduur van de kleding. De levensduur zal ook afhangen van het gebruik, de opslag e.d.

- De gehoorsterkte en de randzicht kunnen verstoort raken wanneer de capuchon aan is.

Bij de consistente naleving van het gestelde gebruiksdoel ontstaan geen risico's voor de gezondheid van de gebruiker (het product mag niet gebruikt worden onder de omstandigheden, die een andere type beschermingsfuncties vereisen, bijv. zoals de bescherming tegen warmterisico's, tegen vastrijzen door bewegende machinedelen e.d.).

Vervoer, verpakkingstype: De producten zijn verpakt in PE zakken. De producten mogen tijdens transport niet worden beschadigd of vernietigd.

Opslag: Sla de kleding niet op op plaatsen met direct zonlicht. De kleding dient opgeslagen te worden op gesloten, droge en goed geventileerd plaatsen, en dient beschermd te worden tegen de stralingswarmte van verwarmingselementen, d.w.z. opgeslagen te worden op afstand van minstens 1meter van de radiatoren. Wanneer de kleding nat is, laat die drogen op kamertemperatuur en sla die pas daarna op.

Materialsamenstelling:

Heiofmateeriaal: 92% polyester / 8% elastaan

Bijkomend materiaal: 100% nylon.

Voering: 100% polyester.





Retro-reflecterende banden: D001-S grijs.

Maten: Kledingstukken zijn gemaakt vanaf maat 46. Voldoen aan de voorgeschreven intervallen volgens de EN ISO 13688:2013. De kleding is gemaakt voor de standaard hoogte 170 - 182cm. De toegestane tolerantie van afwijkingen in afmetingen is $\pm 5\%$.

Onderhoud en reiniging:

De productgebruiker vindt de symbolen voor onderhoud op de ingenaaide label.

Onderhoud thuis: Maximum 25 wasbeurten, sluit voor het wassen alle ritsen, was de kleding binnenstebuiten, wassen als synthetisch materiaal. Max. bij 40 °C, gebruik geen BIO-wasmiddelen, milde behandeling, koud spoelen, kort centrifugeren, niet bleken, niet in de droger, niet strijken, niet chemisch reinigen.

Handmatige reiniging van reflectiestrepen:

1. Water 40 °C - zachte spons of zachte doek.
2. Mild afwasmiddel of reinigingsmiddel.
3. Spoel de hele kleding na het reinigen af met water en laat het goed drogen.

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor hoge zichtbaarheids-eigenschappen.

Verwijdering: Verwijdering van de kleding wordt geregeld door de nationale wetgeving of de plaatselijke regelgeving. Verwijdering door verbranding.

De verklaring van overeenstemming vindt u hier: www.cnis.cz, bij de individuele producten in de bar - "Documenten te downloaden".

Markering: Ingenaaide label (model)

Producttype

Productcategorie

Teken van overeenstemming

Materiaalsamenstelling

Onderhoudspictogrammen volgens EN ISO 3758:2012

Maatmarkering met 2 controlematen

Beschermingspictogrammen inclusief geharmoniseerde norm

Waarschuwing van de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen

Waarschuwing

Charge - merk/jaar/opdrachtnummer

Fabrikant identificatie



Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de fabrikant:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





RU

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Изделие: Одежда повышенной видимости: Куртка, брюки.



Тип: «NAOS HV»

Целевое назначение: Верхняя одежда – это одежда с высокой видимостью и ее не должна закрывать иная одежда или приспособления. Покрытие части одежды разрешается только одеждой с повышенной видимостью. Одежда обеспечивает высокую заметность пользователя в опасных ситуациях, как в дневное время при любых условиях освещения, так и в ночное время при освещении транспортным средством. Эту одежду должен использовать каждый человек, который может попасть в такую ситуацию. В этом случае сигнальная одежда может существенно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Примеры такой деятельности – дорожные работы, техническое обслуживание путей, санационные, медицинские и аварийно-спасательные службы, транспортные, почтовые услуги, агентства безопасности, погруочно-разгрузочные работы в местах с движением транспортных средств и т.д.

Выбор надлежащей сигнальной одежды с высокой видимостью в соответствии с соответствующим классом должен производиться в соответствии с конкретными потребностями, связанными с рабочим местом, в зависимости от типа риска и конкретных условий на рабочем месте. За выбор отвечает работодатель, он обязан определить и выбрать правильный тип одежды еще перед его использованием.

Иконки

| | | |
|---|----------------|--|
|  | 1 такс: 25x | EN ISO 20471:2013/A1:2016 Класс X – в зависимости от площади сигнальных материалов Максимальное количество циклов стирки, после которых одежда сохраняет свои сигнальные свойства |
|  | | Предупреждение о необходимости читать инструкцию по использованию |

Минимальная требуемая площадь сигнального материала в м²

| | Одежда класса 3 | Одежда класса 2 | Одежда класса 1 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Фоновый материал | 0.80 | 0.50 | 0.14 |
| Свет возвращающий материал | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

Стандарты:



Эта одежда соответствует, как основным требованиям Европейского парламента и Совета (EC) 2016/425 по гигиене и безопасности труда, так и всем остальным ранее отмеченным стандартам. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) категории II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Идентификация Уполномоченного органа, произведшего оценку соответствия: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Ограничения использования: Для обеспечения правильного уровня защиты, как было указано выше, необходимо носить одежду постоянно застегнутой. Одежда не должна входить в контакт с жидкими химическими веществами, прежде всего растворителями, и огнем. Также следует избегать чрезмерных механических повреждений, особенно свет возвращающих частей (разрыв, отрыв и т.д.).

Предупреждение:

- Перед каждым использованием визуально проверить состояние одежды. Данную одежду необходимо содержать в чистоте, чтобы она оставалась функциональной. Немедленно заменить ее, если она была значительно загрязнена или вышлеяла!!!
- При нарушении целостности одежды (дырки, протертые места, чрезмерное утончение материала, распоротые швы и т.д.) снижается уровень защиты одежды, и изделие перестает удовлетворять вышеуказанным правовым и техническим нормам.
- Производить ремонт одежды только с применением материалов и тканей, удовлетворяющих требованиям соответствующей нормы.
- Класс защиты определяется в зависимости от площади сигнальных материала, поэтому маркировка на поверхности такой одежды запрещена или ограничена.

- Если изделие будет использоваться или чистить с нарушением данной инструкции, то можете одежду повредить или изменить ее функцию.

- Одежда сохраняет свои предупреждающие свойства в течение максимум 25 циклов стирки. После 25 циклов стирки исключите одежду из дальнейшего использования. Указанное максимальное количество циклов стирки не является единственным фактором, связанным со сроком службы части одежды. Срок службы также зависит от способа использования, хранения и т.д.

- Острота слуха и периферическое зрение могут быть нарушены при одетом капюшоне.
При строгом соблюдении указанной цели применения не возникает риск, которые могут представлять опасность для здоровья пользователя (продукт нельзя использовать в тех случаях, где требуется другой тип защитных функций, например, в качестве защиты от термической опасности, захвата движущимися частями станков и т.д.).

Транспортировка, тип упаковки: изделия упакованы в полиэтиленовые мешки. Избегать повреждения или уничтожения изделия во время транспортировки.

Хранение: Не хранить в местах с прямым освещением солнечными лучами. Одежду необходимо хранить в закрытых, сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищенных от лучистого тепла нагревательных элементов, складывать на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных элементов. Мокрую одежду сперва высушить при комнатной температуре, а потом сложить ее.

Используемые материалы

Основной материал: 92 % полиэстер / 8 % эластан
Doplňkový materiál: 100 % nylon.





Podíivky: 100 % polyester.

Светоотражающие полосы D001-S серый.

Размеры: Одежда изготавливается с 46 размера. Соответствуют предписанным интервалам согласно EN ISO 13688:2013.

Одежда пошита на стандартный рост 170 - 182 см. Разрешенный допуск отклонения размеров - ±5%.

Уход и чистка:

Пользователь изделия найдет символы для ухода на нашей этикетке.

Домашний уход: Максимально 25 циклов стирки, перед стиркой сигнальную одежду вывернуть наизнанку, застегнуть замки молнии, стирать как синтетику. Макс. при 40 °C, не применять стиральные средства БИО, осторожное обращение, холодное полоскание, краткая отжимка, не отбеливать, не сушить в стиральной машине, не гладить, не чистить химически.

Ручная очистка светоотражающей ленты: 1. Вода 40 °C - мягкая губка, губка или мягкая щетка

2. Неагрессивное средство для стирки или моющее средство

3. После очистки ополоснуть всю одежду, оставить хорошо высушить

Максимальное количество циклов стирки распространяется только на свойства, связанные с высокой видностью.

Ликвидация: Ликвидация одежды регулируется национальными законами отдельных стран или местными правилами. Утилизация путем сжигания.

Сертификат соответствия найдете здесь: www.canis.cz, отдельные продукты - в линейке «Документы для загрузки».



Маркировка: шитая этикетка (образец)

Тип изделия

Категория изделия

Знак соответствия

Состав материала

Пиктограммы для ухода согласно EN ISO 3758:2012

Маркировка размера с использованием 2-х контрольных размеров;

Пиктограммы защиты, включая гармонизированные нормы

Предупреждение о необходимости читать инструкцию по использованию

Предупреждение

Партия - марка / год / номер заказа

Идентификация изготовителя



В случае каких-либо вопросов обращайтесь, пожалуйста, к изготовителю:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





SL

INFORMACIJE ZA UPORABNIKA

Izdelek: Obleka z visoko stopnjo refleksivnosti: Srajca, hlače.



Tip : „NAOS HV“

Namen uporabe: Dopušča nošnje preko druge obleke - oblačilo z visoko vidljivostjo in ga ne smejo pokrivati druga oblačila ali pripomočki. Pokrije dela obleke je možno samo z drugo refleksivno obleko. Obleka omogoča dobro vidljivost uporabnika v nevarnih situacijah, in sicer tako podnevi v kakršnikoli svetlobnih pogojih, kot tudi v temi pri osvetlitvi od prometnega sredstva. Obleka je namenjena tistim, ki so takšnim stanjem izpostavljeni. V takšnem primeru odsevana oblačila lahko bistveno znižajo tveganje za nesrečo.

Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vzdrževanje prog, asanacijska, ambulanta in reevalna služba, promet, poštna storitev, varnostne agencije, manipulacijska dela na površinah s premikanjem prometnih sredstev itn.

Izbira pravilne odsevne obleke z visoko vidljivostjo po ustreznem razredu mora biti izvedena glede na specifične potrebe, povezane z deloviščem, glede na vrsto tveganja in konkretne pogoje na predmetnem delovišču. Za to izbrano je odgovoren delodajalec in je se pred uporabo dolžan določiti in izbrati pravo vrsto oblačil.

Piktogrami:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Razred 1 – po površini opaznih materialov Maksimalno število pralnih ciklov, po katerih obleka ohranja svoje odsevne lastnosti |
|  | | Opozorilo na potrebo prebrati navodila za uporabo |

minimalna zahtevana površina opaznega materiala v m²

| | Obleke razreda 3 | Obleke razreda 2 | Obleke razreda 1 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material za podlogo | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroodsevni material | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standardi:



Te obleke ustrezajo osnovnim higienskim in varnostnim predpisom v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/425 in drugim omejenim standardom. Osebnostno zaščitno sredstvo (SOZ) II. kategorije.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifikacija Notificirane osebe, ki je izvedla oceno skladnosti: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Omejitev uporabe: Da obleka nudi pravičen nivo zaščite, kot je navedeno zgoraj, mora se nositi cel čas zapeta. Obleka ne sme priti v stik s tekočimi kemikalijami, predvsem s toplimi in ognjem. Treba je preprečiti tudi prekomerne mehanske poškodbe, predvsem retroodsevnega dela (raztrganje, odtrganje, ipd.).

Opozorilo:

- Pred vsako uporabo stanje obleke vizualno preverite. Obleka se mora vzdrževati čista, da ostane funkcionalna. Če je trajno umazana ali zbledela, jo nemudoma zamenjajte!!!

- Pri izgubi neoporečnosti obleke (raztrganje, obraba zaradi drgnjenja, neprimerno tanjšanje materiala, paranje šivov ipd.) prihaja do znižanja nivoja zaščite obleke in izdelek postaja neustrezen v smislu zgoraj navedenih pravnih in tehničnih predpisov.

- Popravljajte samo ob uporabi materialov in blaga, ki ustreza zahtevam ustreznega standarda.

- Razred zaščite se določa po površini opaznega materiala, zato so površinske oznake pri teh oblekah prepovedane ali omejene.

- Če se bo izdelek uporabljal in vzdrževal drugače, kot je navedeno, lahko pride njegovega uničenja ali spremembe funkcije.

- Oblačila obrani svoje opozorilne lastnosti največ 25 pralnih ciklov. Po 25 pralnih ciklih oblačilo odstranite iz nadaljnje uporabe. Navedeno maksimalno število ciklov čiščenja ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba bo odvisna tudi od uporabe, shranjevanje itn.

- Ostrost slaba in perilni vid sta lahko motena, če je oblečena kapsula.

Pri doslednem upoštevanju določenega namena uporabe ne nastajajo tveganja, ki bi lahko ogrozila zdravje uporabnika (izdelka se ne sme uporabljati v okolicih, ki zahtevajo drugo vrsto zaščitnih funkcij, npr. kot zaščita pred splotnimi tveganji, kolizija z gibljivimi deli stroja ipd.).

Prevoz, vrsta pakiranja: izdelki so pakirani v PE vrečke. Izdelkov se med prevozom ne sme poškodovati niti uničiti.

Shranjevanje: Ne shranjujte na mestih z neposredno sončno svetlobo. Obleke je treba shranjevati v zaprtih, suhih, dobro zračenih skladiščih, ščiti pred žarčeno vročino grelnih teles, shraniti najmanj 1m od grelnih teles. Če je obleka mokra, jo pustite posušiti pri sobni temperaturi in šele nato shranite.

Material:

Glavni material: 92 % poliester / 8 % elastan

Dodatni material: 100 % najlon.

Podloga: 100 % poliester.

Retrorefleksivni trakovi: D001-S siva.

Velikosti: Oblačila so izdelana od velikosti 46. Ustrezajo predpisanim intervalom po EN ISO 13688:2013.

Obleke so zašite za standardno višino 170 – 182 cm. Dovoljena toleranca odstopanj dimenzij je ±5%.

Vzdrževanje in čiščenje:

Uporabnik izdelka bo našel simbole vzdrževanja na všiti etiketi.

Gospodinjstvo vzdrževanje: Največ 25 pralnih ciklov, pred pranjem zaprite vse zadrgje, perite z notranjim zapirte vse zadrgje, perite kot sintetiklo. Max. pri 40 °C, ne uporabljajte pralnih sredstev BIO, blago pranje, hladno izpiranje, kratko ožemanje, ne belite, ne sušite v bobenskem sušilniku, ne likajte, ne čistite kemično.

Ročno čiščenje odsevnih trakov: 1. Voda 40 °C - fina mehka krpica, gobica ali fina krtača





2. Blago pralno sredstvo ali čistilno sredstvo

3. Po čištění celou obleku opláknout, pustit, da se temeljiťo posuší

Maksimalno število pranj se nanaša le na lastnosti v zvezi z visoko vidljivostjo.

Odstranjevanje: Odstranjevanje obleke urejajo zakoni posameznih držav ali lokalni predpisi. Odstranjevanje s sežigom. Izjavo o skladnosti boste našli tu: www.canis.cz, pri posameznih izdelkih v vrstici „Dokumenti za prenos“.

Oznake: Všita etiketa (vzorec)

Tip izdelka

Kategorija izdelka

Znamka skladnosti

Surovinska sestava

Pikogrami vzdrževanja po EN ISO 3758:2012

Oznaka velikosti z 2mi kontrolnima dimenzijama;

Pikogrami zaščite vključno z usklajenim standardom

Opozorilo na potrebo prebrati navodila za uporabo

Opozorilo

Šarža – oznaka/leto/številka naročila

Identifikacija proizvajalca



V primeru drugih vprašani, prosimo, da kontaktirate proizvajalca:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.







Proizvod: Odeća visoke vidljivosti: Bluza, pantalone.

Tip: NAOS HV**

Svrha upotrebe: Odeća se koristi kao gornja odeća - radi se o odeći sa visokom vidljivošću i ne sme se prekrivati ostalom odećom ni nekim drugim pomagalom. Pokrivanje odećom je moguće samo zajedno sa drugom reflektivnom odećom. Odeća omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako tokom dana, u uslovima bilo kakve vidljivosti, tako i noću, pri osvetljenju koje potiče od saobraćaja (od putničkih vozila). Svi oni koji se nalaze u takvim situacijama trebalo bi da je koriste. Reflektivna odeća može značajno da smanji sve rizike od udesa. Slučajevi gde se ovakva odeća koristi su, na primer, radovi na putevima, održavanje pruga, ambulancni i spasilačka služba, saobraćaj, bezbednosne agencije, poštanska služba, manipulacija i kretanje na površinama gde se kreću motorna vozila i sl.

Izbor pogodne refleksne odeće, sa visokom vidljivošću i prema odgovarajućoj klasi mora biti urađen u skladu sa specijalnim potrebama što zavisi od vrste radova, vrste rizika i konkretnih uslova na datom radilištu. Za izbor odeće je odgovoran poslodavac koji mora da odredi i izabere ispravan tip odeće još pre njene upotrebe.

Ideogrami:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasa 1 – zavisi od površine izražajnih materijala Maksimalni broj pranja posle kojih odeća i dalje zadržava svoje refleksne osobine |
|  | | Upozorenje za neophodnost čitanja upute za upotrebu |

Minimalna površina izražajnih delova u m²

| | Klasa odeće 3 | Klasa odeće 2 | Klasa odeće 1 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podložni materijal - postava | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retro-refleksni materijal | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standardi:



Ova odeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbednosnim zahtevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Veća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite (OZO) II kategorije.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifikacija ovlašćene osobe koja je izvršila ocenjivanje saglasnosti: NB 23699, VİPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Ograničenje korišćenja: Za postizanje željenog nivoa zaštite, kao što je gore navedeno, odeća se prilikom upotrebe mora nositi zakopčana. Odeća ne sme doći u dodir sa tečnim hemijskim sredstvima, pre svega, sa sredstvima za razređivanje i palenjem. Neophodno je upozorenje u smislu da je potrebno izbegavati prekomerno mehaničko oštećenje, a posebno reflektivnih delova (raskidanje, otkidanje i sl.).

Upozorenje:

- Pre svakog pranja vizuelno prekontrolisajte stanje odeće. Da bi sačuvala svoju funkcionalnost mora se održavati u čistom stanju. Ukoliko je odeća trajno prljava ili izbleđela neodložno je da je zamenite novom !!!
- Ukoliko dođe do narušavanja celine odeće (raskidanja, abrazije, prekomernog stajivanja materijala, paranja šavova i sl.), dolazi do sniženja nivoa propisane zaštite odela, a proizvod postaje neodgovarajući u smislu gore navedenih pravnih i tehničkih propisa.
- Popravljanje odeće se mora vršiti samo primenom adekvatnih materijala i materijala koji ispunjavaju zahteve odgovarajuće norme.
- Klasa zaštite se određuje po površini izražajnih materijala te je zato površinsko prljanje kod ove odeće zabranjeno ili ograničeno.
- Ukoliko se proizvod bude koristio ili održavao drugačije nego što je navedeno, može doći do oštećenja ili izmene njene funkcije.
- Odeća zadržava svoja svojstva upozorenja za najviše 25 ciklusa pranja. Odložite odeću iz dalje upotrebe nakon 25 ciklusa pranja. Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor od kojeg zavisi trajnost odeće. Trajnost takođe zavisi i od načina korišćenja, uskladištenja i sl.
- Oštrina stila i periferni pogledi mogu biti smanjeni ukoliko je naručena kapuljača.
- Pri doslednom pridržavanju ograničenja u pogledu svrhe za koju se koristi odeća, ne nastaju rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje (proizvod se ne sme koristiti u okolnostima koje iziskuju drugačiju vrstu zaštitnih funkcija, na primer, kao zaštita od toplinskih rizika, zabrana od udara pokretnim delovima mašina i sl.).

Transport, tip pakovanja: proizvodi se pakuju u PE kese. Tokom transporta proizvodi se ne smeju oštetiti ili unistiti.

Skladištenje: Ne ostavljajte na mestima na koje direktno deluju sunčevi zraci. Odeća se mora čuvati u zatvorenim, suvim i dobro provetrenim magacinima; treba je čuvati od direktnih izvora toplote, treba je smestiti na udaljenosti od minimalno 1 m od toplinskih izvora. Ukoliko je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi, tek kada se osuši smestite je na mesto koje je za to određeno.

Sastav materijala:

Glavni materijal: 92% poliester / 8% elastan

Dodatni materijal: 100% najlon.

Postave: 100% poliester.

Retro-reflektivne trake: D001-S siva.

Veličine: Odeća se šije od veličine 46. Odgovaraju propisanim rasponima po EN ISO 13688:2013.

Odeća je šivena za standardne visine 170 – 182 cm. Dozvoljena tolerancija mera veličine je ±5%.





Održavanje i čištění:

Korisnik proizvoda načiče simbole za održavanje ne prišivenoj etiketi.



Domaće održavanje: Maksimalni broj ciklusa pranja je 25, pre pranja zatvorite sve zatvarače i perite obrnuto; perite kao sintetiku, prati na maksimalnoj temperaturi od 40 °C, ne koristite BHO-sredstva za pranje, izaberite program za blagu manipulaciju, ispiranje hladnom vodom, kratko cedjenje, ne koristite sredstva za izbjeljivanje, ne sušiti u sušilici, ne peglajte, ne čistite hemijskim putem.

Ručno čištění reflexních elemenata:

1. Voda 40 °C - nežna mekana lepkica, sunder ili mekana četkica
2. Blago sredstvo za pranje ili čištění
3. Posle isperite celo odelo; ostaviti da se potpuno osuši

Maksimalni broj pranja se odnosi na osobine koje se tiču visoke vidljivosti.

Likvidacija: Likvidacija odeće se reguliše prema nadležnim propisima pojedinih država ili teritorijalnim propisima. Likvidacija se vrši spaljivanjem.

Izjavu o uskladenosti načičete ovdje: www.canis.cz, kod pojedinih proizvoda u sekciji "Dokumenta za preuzimanje".

Oznake: Na prišivenoj etiketi (Uzor)

Tip proizvoda

Kategorija proizvoda

Značka usaglasnosti

Sastav materijala

Piktogram za održavanje EN ISO 3758:2012

Oznake veličina sa 2 kontrolna razmera

Piktogram zaštite uključujući i harmonizovane norme

Upozorenje na neophodnost čitanja uputstva za upotrebu

Upozorenje

Šarža - oznaka/godina/broj narudžbe

Identifikacija proizvođača



U slučaju nekih drugih pitanja kontaktirajte proizvođača:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





LT



INFORMACIJA VARTOTOJUI

Produktas: Didelio matomumo drabužiai: marškinėliai, kelnės.**Rūšis: „NAOS HV“**

Paskirtis: Drabužis dėvimas kaip viršutinis drabužis - tai ryškias matomumo drabužis, todėl jo negalima uždengti kita apranga arba reikmenimis. Uždengti dalį drabužių galima tik kitais įspėjamaisiais drabužiais. Drabužiai suteikia galimybę pavojingos situacijos gerai matyti naudotoja kaip didelio metu, esant bet kokioms dienos šviesos sąlygoms, taip ir tamsioje, apšvietus ją transporto priemonės šviestais. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Įspėjamasis drabužis tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką. Kaip veikių pavojūžiai gali būti, pvz. darbai ant kelio, geležinkelio priežiūros darbai, sanitarinės, greitosios pagalbos bei gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto tarnybos, apsaugos agentūros, tvarkymo darbai tose vietose, kur yra transporto priemonių eismas ir t.t.

Tinkamo reikėjimo, aukšto matomumo pagal atitinkamą klasę, drabužio pasirinkimas turi būti atliekamas pagal specifinius reikalavimus, susijusius su darbo vieta, priklausančiai nuo rizikos pobūdžio ir konkrečių sąlygų toje darbo vietoje. Už pasirinkimą yra atsakingas darbdavys, jis privalo nustatyti ir išrinkti tėsingą aprangos tipą dar prieš pradėdant ją naudoti.

Piktogramos:

| | | |
|---|---|--|
|  | I maks. 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasė I – pagal gerai matomų medžiagų plotą Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, po kurių apranga išlaiko savo įspėjamiasis savybes |
|  | Nurodymas, kad reikia būtinai perskaityti naudojimo instrukciją | |

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m²

| | Aprangos klasė 3 | Aprangos klasė 2 | Aprangos klasė 1 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pagrindinė medžiaga | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Atspindinti medžiaga | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standartai:

Atitinka pagrindinius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 higienos ir saugos reikalavimus bei kitus standartus. Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) II kategorija.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016

Notifikuoto asmens, kuris atliko atitikties įvertinimą, identifikavimas: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodo 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Naudojimo apribojimai: Kad būtų užtikrintas reikiamas apsaugos lygis, kaip nurodyta aukščiau, apranga turi būti visada nešiojama užsegta. Drabužių reikia saugoti nuo sąlyčio su skystais chemikalais, ypač su tirpikliais, ir nuo ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadavimo, ypač atspindinčių dalių (perplėšimas, nuplėšimas, ir pan.).

Perspėjimas:

- Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būvį. Šis drabužis turi būti palaikomas švarus, kad išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiškai suterštas arba išblukęs, nedelsiant jį pakeiskite!!!
- Jei drabužis apgadintas (praplėšimas, prartyrimas, žymus medžiagos suplėnėjimas, siūlių iškirimas ir pan.), nuo tuo sumažėja aprangos apsaugos lygis ir produktas pagal aukščiau nurodytus teises ir techninius reikalavimus tampa netinkamu naudoti.
- Taisykite tik naudodami medžiagas ir priemones pagal atitinkamo standarto reikalavimus.
- Apsaugos klasė nustatoma pagal matomą medžiagos paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra draudžiamas arba apribotas.
- Jei produktas bus naudojamas arba prižiūrimas kitaip nei nurodyta, gali būti sutrikdyta arba gali pakisti jo funkcija.
- Drabužis išlaiko įspėjamiasis savybes ne ilgiau kaip 25 skalbimo ciklus. Praėjus 25 skalbimo ciklams, drabužio nebenaudokite. Nurodytas maksimalus valymo ciklų skaičius nėra laikytinas vieninteliu faktoriumi, susijusiu su aprangos dalies ilgaamžiškumu. Ilgaamžiškumas taip pat priklauso nuo naudojimo būdo, laikymo ir t.t.
- Užsidėjus gobtuvą, gali būti apribotas klausos jutrumas ir periferinis regėjimas.

Griežtai laikantis nurodytos naudojimo paskirties, nekyla jokios rizikos, dėl kurios grėstų pavojus vartotojo sveikatai (produktu negalima naudoti tokiomis sąlygomis, kurioms reikalingos kito tipo apsauginės funkcijos, pvz. apsauga nuo šiluminių rizikos faktorių, nuo užgriebimo judamosiomis mašinos dalimis ir pan.).

Pervėžimas, pakuočių tipas: Gaminiai pakuojami į PE maišelius. Pervėžimo metu būtina prižiūrėti, kad gaminiai nebūtų apgadinti arba sunaikinti. **Laikymas:** Nelaikyti vietoje, veikiamose tiesioginių saulės spindulių. Apranga būtina laikyti uždarose, sausose, gerai vėdinamose sandėliuose, saugoti nuo šildytuvų spinduliuojamos šilumos, laikant ją minimaliai 1 m atstumu nuo šildytuvų. Jei drabužis šlapias, palikite jį išdžiūti kambario temperatūroje ir tik tada padėkite į laikymo vietą.

Medžiagų sudėtis:

- Pagrindinė medžiaga: 92 % poliesteris / 8 % elastanas
- Papildoma medžiaga: 100 % nailonas.
- Pamušalas: 100% poliesteris.

Šviesą atspindinčios juostos: D001-S pilka.

Dyžiai: Drabužiai gaminami nuo 46 dydžio. Atitinka nustatytus intervalus pagal standartą EN ISO 13688:2013. Drabužiai pasiūti standartiniams, 170 – 182 cm ūgiui. Leistina matmenų nuokrypių tolerancija yra ±5%.





HU

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Termék: Jól láthatósági ruha: Dzseki, nadrág.



Típus: „NAOS HV”

Felhasználás: Felsőruházatként használatos ruhanemű - ez a ruhadarab magas láthatósággal rendelkezik, ezért ne takarhatja más ruhaneműt és felszerelést. A ruha bármely részének eltakarása kizárólag más jól láthatósági ruhával engedélyezett. A ruha a felhasználó jó láthatóságát biztosítja veszélyes helyzetekben, mindent napközben bármilyen fényviszonyok között, ugyanúgy éjszaka, amikor járművek világítják meg. Erzen ruhaneműt használata mindenkinek, aki ilyen jellegű helyzeteknek van kitéve, javasolt. Ezekben az esetekben a védőruházat jelentősen csökkentheti az esetleges baleset kockázatát.

A tevékenységek példái például a következők: utakon folyt munkálatok, pályafenntartási, higiéniai, ambuláns, mentőszolgálati, közlekedési, postai szolgáltatások végzése közben, biztonsági szervezetek és kezelési munkálatok esetén, olyan helyeken, ahol mozgó járművek közlekednek, stb.

A megfelelő figyelmeztető ruha magas láthatósággal az előírt osztály kiválasztásának speciális feltételei alapján történik, ami a munkahely, kockázatok veszélye és a megfelelő munkatér konkrét feltételei kiértékelése alapján történik. Ennek megvalósítása a munkáltató feladata, aki köteles a megfelelő ruha típus használatát előt kiválasztani.

Piktogramok:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: 1. osztály – a feltűnő anyagok feltételei szerint A maximális számú mosási ciklus, minek következtében a ruhadarab még képes megtartani figyelmeztető hatását. |
|  | | Figyelmeztetés a használati útmutató elolvasásának szükségességére |

Szembetűnő anyagok minimális felülete négyzetméterben (m²)

| | 3. osztályú ruhák | 2. osztályú ruhák | 1. osztályú ruhák |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Háttéranyag | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| fényvisszaverő anyag | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Szabványok:



A ruhadarabok megfelelnek az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet és más egyéb szabványok szerinti biztonsági követelményeknek. II. Kategóriájú egyéni védőeszközök.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

A bejelentett szervezet azonosítása, amely a megfelelőségértékelést végezte: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Használati korlátozás: A megfelelő védelem eléréséhez, mint fent említjük, a ruhát használata egész idején bekapcsolva hordjuk. A ruha nem kerülhet kapcsolatba folyékony vegyszerekkel, legfőképpen oldószerekkel és tűzzel. Kerülni kell a túlzott mechanikai sérülést is, főleg a fényvisszaverő részek esetében (szaradás, lerepedés, stb.).

Figyelmeztetés:

- minden használatot megelőzően ellenőrizze le a ruha állapotát. Ezt a ruhát tisztán kell tartani, ahhoz, hogy megtarthassa funkcióját. Azonnal cserélje ki, ha tartósan szennyeződött, vagy kifakult!!!
- Műtán a ruhadarab integritása megsemmisül (szakadás, kopás, az anyag túlzott elvékonyodása, varratok szétesése, stb) a ruhadarab csökkent védőhatása jó létre és ez által a termék alkalmatlanná válik. a fent említett jogi és technikai előírások szempontjából
- Javítás esetén olyan alapanyagokat és anyagokat használjon, amelyek megfelelnek a megadott szabványoknak.
- A védelmi osztály a felületen szembetűnő anyag szerint történik, ezért ezeknek a ruhadaraboknak a felületi megjelölése tilott, vagy korlátozott.
- Az esetben,ha a ruha másképpen van használva és kábel, mint ahogy fel van tüntetve, ennek rongálódása, vagy a fúciójának elváltoztatására kerülhet sor.
- A ruhadarab legfeljebb 25 mosási cikluson keresztül megőrizi figyelmeztető tulajdonságait. 25 mosási ciklus után töltövelts el a ruhadarabot a további használatból. A feltüntetett max. mosási ciklus száma ne maz egyetlen adat, ami a ruhadarab élettartamát illeti. A ruhadarab élettartama használatától és tárolásától, stb. is függ.
- A hallás intenzitása és a periferikus látás romolhat, a kapusni használata közben.
- Műtán a ruhadarab az adott cél szigorú betartásával használják, nem kerülhetnek fel kockázatok, amelyek veszélyeztetik a felhasználó egészséget (a termék nem használható olyan körülmények között, amelyek különböző típusú védelmi funkciókat követnek, mint például a megegled összefüggő veszélyek elleni védelem, a ruhadarab bekapása mozgó gépkatrcserekkel stb.).

Szállítási csomagolás típusa: a terméket PE zsákokba vannak csomagolva. A termékek szállításuk folyamán nem sérülhetnek és nem semmisülhetnek meg.

Tárolás: A terméket ne tegye ki közvetlen napsugár hatása alá. A ruhát zárt, száraz, jól szellőző tárolási helyeken kell tárolni, valamint védeni kell a radiátorok által okozott behéni melegtől, valamint tárolása a fűtőtestől legalább 1 m távolság betartásával történjen. Ha a ruha darab vizes, szárítsa szoba hőmérsékleten, szabadban tárolja.

Anyag összetétel:

Fő anyag: 92 % poliészter / 8 % elasztán

Fényvisszaverő szalagok: D001-S szürke.**Méreték:** A ruhadarabok 46-os mérettől készülnek. Megfelelnek az EN ISO 13688: 2013 szerinti előírásoknak.

A ruhák standard magasságra (170-182 cm) készültek. A megengedett eltérések elfogadása ±5%.



**Karbantartás és tisztítás:**

A termék felhasználója a karbantartás jeleit a bevart címkéken találja meg.

Otthoni ápolás: Legfeljebb 25 mosási ciklus, mosása előtt kapcsolja be az összes cipzárt, kifordítva mossa, szmetikus anyagként legfeljebb 40°C-on, ne használjon BIO tisztítószereket, kímélő kezelés, hűgő öblítés, rövid centrifugálás, ne fehérítse, ne szárítsuk, ne vasalja, ne szárítsa vegyi úton.

**Fényvisszaverő szalag kézi tisztításhoz:**

1. Víz 40 °C - Puha ronggyal, szivaccsal vagy puha kefével
2. Enyhe mosópor, vagy tisztítószert segítségével
3. Tisztítás után az egész ruhát öblítse le, és alaposan szárítsa

A maximális mosás mennyisége csak a magas láthatóságot érinti.

Felszámolás: A ruhanemű felszámolása az országok és helyi törvények regulálásával történik. Felszámolás étgetéssel.

A megfelelőségi nyilatkozatot itt találhatja: www.canis.cz, az egyes termékek esetében a „Letölthető dokumentumok” listában.

Megjelölés: bevart címke (minta)

A termék típusa

Termékkategória

Megfelelőségi jel

Anyagösszetétel

Karbantartás piktogramok az EN ISO 3758:2012

Méret jelölése két ellenőrző mérettel:

Védelmi piktogramok, beleértve a harmonizált szabványokat

Figyelmeztetés a használati útmutató elolvasásának szükségességére

figyelmeztetés

Gyártási tétel - jelzet / év / megrendelési szám

Gyártó azonosítása



További kérdések esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





RO



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Produs: Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată: Bluză, pantaloni.

Tip: „NAOS HV”

Scop folosire: Îmbrăcăminte se îmbracă ca o îmbrăcăminte exterioară - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de îmbrăcăminte sau instrumente. Acoperirea unei porțiuni a îmbrăcămintei este posibilă numai cu altă îmbrăcăminte de avertizare. Această îmbrăcăminte permite o vizibilitate bună a utilizatorului în situații de urgență, în orice condiții de vizibilitate pe timp de zi, cât și în lumina mijloacelor de transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandată oricărei persoane expuse la astfel de situații. În acest caz, îmbrăcăminte de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de salvare, transport, serviciile de poștă, agențiile de pază, lucrul de manipulare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de transport, ș.a.m.d. Alegerea unui articol de îmbrăcăminte de avertizare corespunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor norme specifice legate de locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, având obligația de a selecta tipul adecvat de îmbrăcăminte înaintea folosirii acesteia.

Pictograme:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Clasa 1 – în funcție de suprafața materialelor vizibile Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcăminte păstrează proprietățile de avertizare |
|  | | Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu Manualul de folosire |

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m²

| | Îmbrăcăminte clasa 3 | Îmbrăcăminte clasa 2 | Îmbrăcăminte clasa 1 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Material de fond | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Material reflectorizant | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Norme:

CE Această îmbrăcăminte respectă cerințele de bază de igienă și siguranță din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului și al altor standarde. Echipament individual de protecție (PPE) categoria II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identificarea Persoanei notificate care a realizat evaluarea de conformitate: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Restricții de folosire: Pentru a oferi un nivel corespunzător de protecție, astfel cum este specificat mai sus, îmbrăcăminte trebuie purtată întotdeauna închisă. Îmbrăcăminte nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandată evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, în principal a părții reflectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.).

Atenționare:

- A se verifica vizual starea îmbrăcămintei înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărire permanentă sau decolorare!!!

- În caz de deteriorare a integrității îmbrăcămintei (rupere, frecare, subțiere semnificativă a materialului, defacere a cusăturii, ș.a.m.d.) are loc reducerea a nivelului de protecție a îmbrăcămintei iar produsul devine necorespunzător în sensul normelor juridice și tehnice amintite mai sus.

- A se repara doar cu folosirea materialelor și țesăturilor care îndeplinesc normele corespunzătoare.

- Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau restricționată.

- În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel specificat, poate avea loc degradarea sau modificarea funcției produsului.

- Îmbrăcăminte își păstrează proprietățile de avertizare pentru maximum 25 de cicluri de spălare. După 25 de cicluri de spălare, scoateți articolul de îmbrăcăminte din uz. Numărul maxim de cicluri amintit de spălare nu este singurul factor determinant al duratei de viață a articolului de îmbrăcăminte. Durata de viață va depinde și de modul de folosire, depozitare, ș.a.m.d.

- Calitatea aerului și vederea periferică pot fi perturbate, în cazul folosirii glajii.

- În caz de respectare a scopului de folosire nu apar riscuri, care ar putea pune în pericol sănătatea utilizatorului (produsul nu poate fi folosit în împrejurări care solicită alt tip de funcții de protecție, de ex. protecția împotriva riscurilor termice, aglțarea de componente în mișcare ale utilajelor, ș.a.m.d.).

Transport, tip ambalare: produsele sunt ambalate în saculeți PE. Este interzisă deteriorarea sau distrugerea produselor în timpul transportului.

Depozitare: A nu se depozita în locuri expuse la lumina directă a soarelui. Îmbrăcăminte trebuie depozitată în spații închise, uscate, bine aerisite, într-un loc ferit de căldura radiantă a sistemelor de încălzire, la o distanță de minim 1 m de acestea. În cazul în care îmbrăcăminte este umedă, asigurăți uscarea acesteia la temperatura camerei, apoi depozitarea acesteia.

Materiale componente:

Material principal: 92 % poliester / 8 % elastan

Material suplimentar: 100 % nailon.

Căptușeală: 100% poliester.

Benzi reflectorizante: D001-S gri.

Mărimi: Îmbrăcăminte este făcută din mărimea 46. Corespunzător intervalului specificate conform EN ISO 13688:2013.

Îmbrăcăminte este cusută pentru o înălțime standard de 170 – 182 cm. Toleranța admisă a devierilor de dimensiune este ±5%.





Întreținere și mod de curățare:

Utilizatorul produsului va găsi simbolurile de întreținere pe eticheta cusută.

Întreținere domestică: Maxim 25 de cicluri de spălare, închideți toate fermoarele înainte de spălare, a se spăla pe dos, regim sintetic. Max. 40 °C, a nu se folosi detergenți BIO, manipulare fină, clătire la rece, centrifugare scurtă, a nu se albi, nu se usucă la mașina de uscat, a nu se călca, a nu se curăța chimic.

Curățare manuală a benzilor reflectorizante:

1. Apa 40 °C – cărpă fină moale, burete sau perie fină
2. Detergent sau mijloc de curățare blând
3. După curățare a se clăti toată îmbrăcămintea, a se usca în mod perfect

Numărul maxim de spălări se referă doar la proprietățile legate de vizibilitatea ridicată.

Lichidare: Lichidarea îmbrăcămintei este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale. Lichidare prin ardere.

Declarația de conformitate poate fi găsită la: www.canis.cz, corespunzător fiecărui produs în fișierul „Documente pentru descărcare”.

Identificare: Etichetă cusută (model)

Tip produs

Categorie produs

Marcă de conformitate

Compoziție material

Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2012

Identificare mărire prin 2 dimensiuni de control

Pictogramă protecție inclusiv standarde armonizate

Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu Manualul de folosire

Avertizări

Lot – marcă/an/nr. comandă

Identificare producător



În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:
Republic.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech



**BS****INFORMACIJE ZA KORISNIKE****Proizvod: Odjeća visoke vidljivosti: Bluza, pantalone.****Tip: „NAOS HV“**

Namjena upotrebe: Odjeća se koristi kao gornja odjeća – ovo je vrlo reflektivna odjeća. Ne smije biti pokrivena ostalom odjećom ili pomoćnim sredstvima. Pokrivanje odjećom je moguće samo zajedno sa drugom reflektivnom odjećom. Odjeća omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kao i uslovima dnevnog svjetla i u nračnim uslovima kada je vozilo osvijetljeno. Svako ko je izložen takvim situacijama morao bi da koristi tu odjeću. U tom slučaju reflektivna odjeća može veoma mnogo da smanji rizik od nesreće.

Primeri aktivnosti kod kojih se koristi ovakva odjeća su, pored ostalog, i radovi na putevima, održavanje staza, asanacije, ambulantanje i spasilačke službe, prevoz, poštanske službe, bezbjednosne agencije, upravljanje područjima sa kretanjem vozila i slično.

Biranje odgovarajuće reflektivne odjeće visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora da bude usklađeno sa posebnim potrebama na radnom mjestu, visoti opasnosti i specifičnim uslovima na radnom mjestu. Poslodavac bira proizvod na svoju odgovornost. Obavezan je da izabere pravi tip i vrstu odjeće prije korišćenja.

Ideogrami:

| | |
|--|---|
| | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Klasa 1 – prema površini vidljivih materijala Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjeća ne mijenja stepen reflektivnosti. |
| | Upozorenje: pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu |

minimalna neophodna površina vidljivog materijala u m²

| | Odjeća klase 3 | Odjeća klase 2 | Odjeća klase 1 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Materijal podloge | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflektivni materijal | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standardi:

CE Ova odjeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbjednosnim zahtjevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite II kategorije.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifikacija Ovlašćenog lica koje je utvrdilo podudarnost proizvoda: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Ograničenje primjene: Da biste obezbijedili pravilan nivo zaštite prema gore navedenom, odjeću koristite uvijek zakopčanu. Odjeća ne smije da dođe u kontakt sa benzičkim tečnostima kao ni sa rastvorima ili vatroim. Neophodno je da izbjegavate prekomjerno mehaničko oštećenje, prije svega, oštećenje retroreflektivne aplikacije na odjeći (cijepanje, mehaničko oštećenje itd.).

Upozorenje:

- Prije svake upotrebe vizuelno provjerite stanje odjeće. Ova odjeća mora biti uvijek čista kako bi ostala u funkciji. Odmah je zamijenite ako je vrlo prljava, zaprljana ili ako gubi jačinu boje !!!

- U slučaju oštećenja odjeće (cijepanje, abrazija, preterano istanjanje materijala, otvaranje šavova i slično), smanjuje se nivo zaštite odjeće, a proizvod postaje nezadovoljavajući u smislu gore navedenih zakonskih i tehničkih propisa.

- Popravite samo upotrebom materijala i materija koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda.

- Klasa zaštite je određena površinom vidljivog materijala i zato je površinsko označavanje odjeće zabranjeno ili ograničeno.

- Prilikom nepažljivog korišćenja ili lošeg njegovanja proizvoda ili zbog načina postupanja sa odjećom koji nisu u skladu sa preporukama, može doći do oštećenja odnosno do poremećaja u zaštitnoj funkciji.

- Odjevni predmet zadržava svoja svojstva upozorenja za maksimalno 25 ciklusa pranja. Nakon 25 ciklusa pranja bacite odjevni predmet iz dalje upotrebe. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vijek odjeće. Životni vijek odjeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd.

- Oštrina sluha i periferni vid mogu biti smanjeni ako koristite pokrivač glave.

- Ne postoje rizici koji mogu da ugroze zdravlje korisnika pod uslovom upotrebe u skladu sa namjenom proizvoda (proizvod ne smije da se koristi u uslovima koji zahtijevaju drugi stepen zaštite, na primjer, zaštitu od toplinskih rizika, zaštitu od zahvatanja pokretnim dijelovima mašina i sl.).

Transport, vrsta pakovanja: proizvodi su pakovani u PE vrećicama. Proizvod se u toku transporta ne smije oštetiti ili umisliti.

Skладиštenje: Ne ostavljajte na mjestima sa direktnim sunčevim svjetlom. Odjeću čuvajte u zatvorenim, suvim, dobro provjetrenim skladištima, zaštićenim od zračenja grijajih elemenata; čuvati na udaljenosti od najmanje 1 m od grijajih elemenata. Ako je odjeća vlažna, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek onda je stavite u orman.

Sastav materijala:

Glavni materijal: 92% poliester / 8% elastan

Dodatni materijal: 100% najlon.

Postave: 100% poliester.

Retroreflektivne trake: D001-S siv.

Veličine: Odjeća se šije od veličine 46. Veličine odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688:2013.

Odjeća je šivena za standardnu visinu 170 – 182 cm. Dovoljna tolerancija odstupanja dimenzija je ±5%.



**Održavanje i čištění:**

Symboly za održavanje proizvoda nalaze se na šivenoj etiketi.

Održavanje: Maksimalno 25 ciklusa pranja, prije pranja zatvorite sve zatvarače, perite izokrenuto, kao sintetiku - maks. na 40°C, ne upotrebljavajte sredstva za pranje BIO, posebno je pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratka centrifuga, ne sušiti u mašini, ne peglajte, nemojte čistiti hemijski.

**Ručno čištění reflexních traka:**

1. Voda 40 °C - fina mekama krpa ili spužva ili fina četka.
2. Blago sredstvo za pranje ili čištění.
3. Poslije čištění operite cijelu odjeću i ostavite da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

Način likvidacije: Odlaganje odjeće regulisano je nacionalnim zakonima ili lokalnim propisima. Likvidacija izgaranjem.

Izjavu o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti za odlaganje“.

Označavanje: Ušivena etiketa (tip)

Vrsta proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka podudarnosti

Sastav materijala

Ideogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012

Označavanje veličine sa dvije kontrolne dimenzije

Ideogram zaštite i usklađeni standard

Upozorenje: pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu

Upozorenje

Šarža – oznaka/godina/broj narudžbe

Identifikacija proizvođača



Za dalja pitanja molimo da se obratite proizvođaču:

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





DA

FORBRUGERINFORMATION

Produkt: Arbejdstøj med høj synlighed: jakke, bukser.



Type: "NAOS HV"

Anvendelsesformål: Arbejdstøjet tages på som overbeklædning – dette er et højsynligheds arbejdstøj og bør derfor ikke dækkes med andre beklædningsgenstande eller andre hjælpemidler. Arbejdstøjets dele må kun dækkes med en anden beklædning med høj synlighed. Beklædningen gør brugeren mere synlig i farlige situationer, både om dagen, under alle belysningsforhold, og om natten ved køretøjers belysning. Beklædningen bør anvendes af alle, der kommer ud for sådanne situationer. Synligt tøj kan betydeligt nedsætte risikoen for ulykker.

Som anvendelseseksempler kan nævnes: vejarbejde, jernbanevedligeholdelse, renoveringsarbejde, ambulance- og redningstjenester, transportmedarbejdere, postmedarbejdere, sikkerhedsagenter, overfladebehandlingsarbejdere, hvor der færdes andre køretøjer osv.

Det er vigtigt at vælge det rette arbejdstøj med høj synlighed efter den pågældende klasse under hensyntagen til de specifikke behov på arbejdspladsen, risikotypen og de konkrete forhold på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at vælge og bestemme en passende beklædningsstype inden tøjet tages i brug.

Piktogrammer:

| | | |
|---|----------------|---|
|  | 1 maks. 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse 1 – afhængigt af arealet af de synlige materialer Maks. antal vasceyklusser hvor beklædningen bevarer sine advarselsegenskaber |
|  | | HUSK, at det er nødvendigt at læse brugsanvisningen |

min. arealkrav mht. det synlige materiale i m²

| | Beklædning i klasse 3 | Beklædning i klasse 2 | Beklædning i klasse 1 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Underliggende materiale | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflekterende materiale | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standarder:

Beklædningen overholder de grundlæggende hygiejne og sikkerhedskrav som er angivet i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 og andre anførte standarder. Personligt værnemiddel, kategori II.

CE EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identificering af det bemyndigede organ, som har udført overensstemmelsesvurderingsproceduren: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Begrænset anvendelse: For at sikre et passende beskyttelsesniveau som anført ovenfor, skal man altid gå i tilknyttet beklædning. Beklædningen må ikke komme i kontakt med flydende kemikalier, især med opløsningsmidler og ild. Man må ligeledes undgå urimelig mekanisk beskadigelse, især af den retroreflekterende del (tever, uti, rivninger osv.).

Advarsel:

- Der skal foretages et visuelt tjek af beklædningen før enhver anvendelse. Tøjet skal holdes rent for at bevare dets funktionelle egenskaber. Hvis beklædningen konstant bliver smusset eller falmet, skal den straks udskiftes!!!

- Enhver beskadigelse af tøjets materiale (tever, slid, hvis materialer bliver urimelig tyndere eller sømme bliver løse osv.) forringer beklædningens beskyttende funktion og produktet opfylder ikke de ovennævnte lovkrav og tekniske bestemmelser.

- Tøjet må kun repareres med materialer og tekstiler, som overholder de pågældende normer.

- Beskyttelsesklassen bestemmes af arealet af det synlige materiale. Derfor er det forbudt eller begrænset at markere overfladen på beklædningen.

- Hvis produktet anvendes eller behandles på anden måde end anført, kan dets funktioner odelægges eller ændres.

- Tøjet bevarer sine advarselsegenskaber i maksimalt 25 vasceyklusser. Efter 25 vasceyklusser skal tøjet fjernes fra yderligere brug. Det anførte maksimale antal vasceyklusser er ikke den eneste faktor, der bidrager til beklædningsdelens levetid. Levetiden afhænger også af anvendelsen, oplagring osv.

- Høreøven kan forringes og periferensynet indsnævers når man har hættet på.

- Hvis man hele tiden overholder det angivne formål, opstår der ikke usædvanlige risici, der kan sætte brugerens helbred i fare (produktet må ikke anvendes i situationer, der kræver en anden type af beskyttende funktioner, såsom beskyttelse mod varmerisikoer, indvikling i bevægende maskindele osv.)

Transportering, emballagetype: Produkterne pakkes i PE-poser. Produkterne må ikke beskadiges og odelægges under transporten.

Oplagring: Produkterne må ikke oplagres på steder, hvor tøjet udsættes for direkte sollys. Beklædningen skal oplagres i lukkede, tørre og godt ventilerede lagre og beskyttes mod strålevarme fra radiatorer. Skal lagres mindst 1 m fra radiatorer. Er tøjet vådt, skal det tørres ved stuetemperatur og oplagres derefter.

Materielesammensætning:

Hovedmateriale: 92 % polyester / 8 % elasthan

Dopplikový materiál: 100 % nylon.

Podšívky: 100 % polyester.

Retroreflekterende hånd: D001-S grå.

Størrelser: Tøjet er lavet fra størrelse 46. Størrelserne svarer til de foreskrevne intervaller iht. EN ISO 13688:2013.

Beklædningen sys for standardhøjden: 170–182 cm. Tilladt tolerance vedr. størrelsesafvigelse: +4% og -3%.

Vedligeholdelse og rengøring:





Vedligeholdelsessymbolerne findes på det indsyede mærkat.

Hjemmevedligeholdelse: Maks. 25 vaskecyklusser; alle lynlåse skal lynes; beklædningen vaskes med vrangen udad, som syntetisk materiale; maks. ved 40 °C; det er ikke tilladt at anvende HHO-vaskemidler; mild behandling; kold skylning; kort centrifugering; tøjet må ikke vrides; må ikke tørretumbles; må ikke stryges; ingen kemisk rengøring.



Håndrengøring af refleksbånd:

1. Vand 40 °C – blød klud, svamp eller blød børste.
2. Mildt vaskemiddel eller rensningsmiddel.
3. Efter rengøringen skal hele beklædningen skylles og lades tørre.

Det maks. antal vask gælder kun for synlighedssegenskabene.

Bortskaffelse: Beklædningens bortskaffelse styres af lovgivningen gældende i de enkelte lande eller lokale forskrifter. Bortskaffelse med forbrænding.

Overensstemmelseserklæringen findes her: www.canis.cz, ved enkelte produkter - se linjen - „Dokumenter til download“.

Markering: Med indsyet mærkat (eksempel)

Produkttype
Produktkategori
CE-mærke

Materialesammensætning
Vedligeholdelsespiktogrammer iht. EN ISO 3758:2012

Størrelsesmærkning med 2 kontrolstørrelser
Beskyttelsespiktogram herunder harmoniseret norm

HUSK, at det er nødvendigt at læse brugsanvisningen
Advarsel

Parti - mærke/år/ordrenummer
Producentidentifikation



Har du yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





IT

INFORMAZIONI PER L'UTENTE



Prodotto: Indumenti ad alta visibilità: Blusa, pantaloni.**Tipo: " NAOS HV "**

Finalità di utilizzo: L'indumento è da indossare come indumento superiore – questo è un indumento ad alta visibilità e non deve essere coperto da altri indumenti o dispositivi. È possibile coprire parti dell'indumento soltanto con altri indumenti di segnalazione. L'indumento offre una buona visibilità dell'utente in situazioni pericolose, sia durante il giorno con in qualsiasi condizioni di luce, che al buio quando è illuminato da un veicolo di trasporto. Questi indumenti dovrebbero essere utilizzati da tutti coloro che sono esposti a tali situazioni. In questo caso l'indumento di segnalazione può ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Tra gli esempi di attività vi sono per esempio i lavori stradali, la manutenzione dei binari, il servizio di bonifica, ambulanza e salvataggio, il trasporto, i servizi postali, le agenzie di sicurezza, i lavori di movimentazione su superfici attraversate da mezzi di trasporto ecc.

La scelta del corretto indumento di segnalazione ad alta visibilità secondo la categoria appropriata deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze specifiche connesse con il luogo di lavoro, secondo il tipo di rischio e le condizioni specifiche sul dato luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di questa scelta ed è tenuto a stabilire e selezionare il tipo corretto di abbigliamento prima del suo utilizzo.

Pittogrammi:

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Classe 1 – secondo la superficie dei materiali brillanti Numero massimo di cicli di lavaggio dopo i quali l'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione |
|  | | Avviso della necessità di leggere le istruzioni per l'uso |

superficie minima richiesta del materiale brillante in m²

| | Indumenti della classe 3 | Indumenti della classe 2 | Indumenti della classe 1 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Materiale di base | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Materiale retroriflettente | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Norme:

Questi indumenti sono conformi ai requisiti principali in materia di igiene e sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre norme. Dispositivi di protezione individuale della categoria II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identificazione della Persona notificata che effettuato la valutazione di conformità: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Restrizioni all'uso: Per fornire il corretto livello di protezione come descritto sopra l'indumento deve essere indossato tutto il tempo chiuso. L'indumento non deve entrare in contatto con sostanze chimiche, in particolare con solventi e fuoco. E inoltre necessario evitare danni meccanici eccessivi, in particolare le parti retroriflettenti (lacerazione, strappo, ecc.).

Avvertenze:

- Prima di ogni utilizzo controllare visivamente le condizioni dell'indumento. Questo indumento deve essere tenuto pulito per rimanere funzionale. Sostituirlo immediatamente se è permanentemente sporco o sbiadito!!!

- In caso di danneggiamento dell'integrità dell'indumento (strappo, abrasione, assottigliamento sproporzionato del materiale, cuciture strappate ecc.) va luogo una riduzione del livello di protezione dell'indumento e il prodotto diventa non conforme ai sensi delle suddette norme giuridiche e tecniche.

- Riparare utilizzando soltanto materiali e tessuti che soddisfino i requisiti della norma applicabile.

- La classe di protezione è determinata in base alla superficie del materiale brillante e per questo la marcatura superficiale di questi indumenti è proibita o limitata.

- Utilizzare o trattare il prodotto in modo diverso da quello indicato potrebbe comprometterne la funzionalità.

- L'indumento mantiene le sue proprietà di avvertimento per un massimo di 25 cicli di lavaggio. Dopo 25 cicli di lavaggio, non utilizzare più l'indumento. Il numero massimo indicato di cicli di lavaggio non costituisce l'unico fattore correlato alla durata utile delle componenti dell'indumento. La durata utile dipenderà anche dall'uso, dalla conservazione ecc.

- La nitidezza dell'udito e la visione periferica possono essere compromesse se il cappuccio è indossato.

Il rispetto rigoroso dello scopo definito di utilizzo elimina i rischi che potrebbero mettere a repentaglio la salute dell'utente (il prodotto non deve essere utilizzato in quelle circostanze che richiedono un tipo diverso di funzione di protezione, ad esempio come protezione contro i rischi termici, contro il pericolo di rimanere impigliati nelle parti in movimento delle macchine ecc.)

Trasporto, tipo di imballaggio: i prodotti sono confezionati in sacchetti PE. I prodotti non devono essere danneggiati o distrutti durante il trasporto.

Conservazione: Non conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta. L'indumento deve essere conservato in magazzini chiusi, asciutti e ben ventilati, deve essere protetto dal calore radiante degli elementi riscaldanti, deve essere conservato ad almeno 1 m dagli elementi riscaldanti. Se l'indumento è bagnato, lasciarlo asciugare a temperatura ambiente prima di riporlo.

Composizione del materiale:

Materiale principale: 92 % poliestere / 8 % elastan

Materiale aggiuntivo: 100 % nylon.

Foderza: 100% poliestere.





NO

INFORMASJON FOR BRUKERNE



Produkt: Klesplagg med høy synlighetsgrad: Bluse, bukse.

Type: „NAOS HV“

Bruksformål: Plagget kles på som et ytterplagg - dette er et plagg med høy synlighetsgrad og det får ikke dekkes til av et annet plagg eller hjelpemiddel. Overlapping med annet plagg er kun mulig med annet signaliserende plagg. Plagget gjør brukeren godt synlig i farlige situasjoner, og det både under hvilke som helst lysforhold på dagtid, såvel som i mørke når lys fra et kjøretøy lyser mot plagget. Enhver som utsettes for slike situasjoner bør bruke plagget. I slike tilfeller vil varselplagget kunne redusere ulykkesrisikoen i betydelig grad.

Eksempler på gjøremål der plagget kan brukes er vetarbeid, vedlikehold på jernbanelinje, sanerings-, ambulans- og redningstjeneste, transport, posttjenester, arbeid for vaktbudskaer, arbeidsoperasjoner med ferdel på transportmiddel. Valg av riktig varselplagg med høy synlighetsgrad etter aktuell klasse må gjennomføres iht. spesifikke behov knyttet til arbeidssted, alt etter type risiko og konkrete forhold på den aktuelle arbeidsplassen. Det er den ansvarlige arbeidsgiver som har ansvaret for dette, det er han/hun som skal fastsette og velge riktig type plagg for det tas i bruk.

Piktogrammer:

| | | |
|---|----------------|---|
|  | 1 maks. 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Klasse 1 - alt etter de iøynefallende materialenes flate Det maksimale antallet vaskecykluser plagget bevarer sine signaliserende egenskaper etter å ha vært gjennom |
|  | | Henstilling til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen |

De iøynefallende materialenes minimale flate i m²

| | Plagg av klasse 3 | Plagg av klasse 2 | Plagg av klasse 1 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Underlagsmateriale | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retrorefleksivt materiale | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normer:

Disse plaggene oppfyller grunnleggende hygieniske og sikkerhetsmessige krav iht. Europaparlamentet og Rådet (EU) direktiv nr. 2016/425 og andre omtalte normer. Personlig verneutstyr av kategori II.



EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifikasjon Varslede organer som har gjennomført samsvarsevalueringen: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Bruksbegrensninger: For at plagget skal yte beskyttelse på riktig nivå, slik det er omtalt overfor, må en gå med det med glidelåsen lukket så lenge en har plagget på seg. Plagget får ikke komme i kontakt med kjemikalier i væskeform, og da særlig ikke med løsningsmidler, og heller ikke med åld. I tillegg er det nødvendig å unngå overdreven mekaniske skader, og da særlig på den retrorefleksive delen (styttkerriing, avrivning o.l.).

OBS:

- Kontroller før hver gangs bruk visuelt plaggets stand. Dette plagget må holdes rent, for at det skal forbli funksjonelt. Skift det ut omgivende dersom det har blitt ugjenkallelig skittet eller har bleknet!!!!
- Dersom plaggets helhet forstyrres (pga. hull, slitasje helt gjennom, i tillegg materialet har blitt urimelig tynt, sommer har gått opp o.l.), reduseres plaggets beskyttelsesgrad og produktet blir uegnet i forhold til de overfor angitte juridiske og tekniske forskriftene.
- Reparer plagget kun med bruk av materialer og stoffer som oppfyller den aktuelle normens krav.

- Beskyttelsesklassen bestemmes av arealet av iøynefallende materiale, og derfor er overflatermerking forbudt eller begrenset for dette plagget.
- Dersom produktet blir brukt eller stelles på annen måte enn det som er angitt, vil det kunne bli ødelagt eller dets funksjon bli endret.
- Plagget beholder sine advarselsegenskaper i maksimalt 25 vaskecykluser. Etter 25 vaskecykluser må plagget kasseres fra videre bruk. Det angitte maksimale antallet vaskecykluser er ikke den eneste faktoren knyttet til plaggets levetid. Levetiden vil også avhenge av bruk, oppbevaring osv.
- Tar en på seg hetten, vil evnen til å bære tydelig, samt periferet syn kunne bli forringet.

Ved konsekvent overholdelse av det angrensede bruksformålet oppstår det ingen risikoer som vil kunne sette brukers helse i fare (produktet får ikke benyttes under omstendigheter som krever en annen typ beskyttelsesfunksjoner, som f.eks. beskyttelse mot risikoer knyttet til varme, mot å bli dratt inn i en maskins bevegende deler osv.)

Transport, type emballasje: Produktene er pakket inn i PE-posser. Produktene får ikke skades eller ødelegges mens de transporteres.

Oppbevaring: Produktene får ikke oppbevares på steder med direkte sollys. Plagget må oppbevares i lukkede, tørre, godt ventilerte rom, beskyttes mot varmelegemets sterke varme, plasseres minimum 1 m fra varmelegemer. Dersom plagget er vått, så la det tørke i romtemperatur og legg det så bort for oppbevaring.

Materiasammensetning:

Hovedmateriale: 92 % polyester / 8 % elasthan

Tilleggsmateriale: 100 % nylon.

Får: 100 % polyester.

Retrorefleksive bånd: D001-S grå.

Størrelser: Plaggene er laget fra størrelse 46. Størrelsene svarer til foreskrevne intervaller iht. EN ISO 13688:2013.

Plaggene er sydde for en standardhøyde på 170-182 cm. Tillatt slingingsmønn i avvik i mål er ±5%.





PT

INFORMAÇÃO PARA USUÁRIOS**Produto: Vestuário de alta visibilidade: blusas, calças.****Tipo: „NAOS HV“**

Objetivo de uso ou aplicação : o vestuário é usado como roupa exterior - é roupa de alta visibilidade e não deve ser obscurecida por uma outra roupa ou equipamento. A cobertura destas roupas só é possível em caso de uso de outras roupas de sinal de aviso. A roupa proporciona ao usuário uma boa visibilidade em situações perigosas, e isso durante o dia e em todas as condições de iluminação, tal como à noite, uma vez que for iluminado por um veículo. Toda e qualquer pessoa exposta a essas situações de perigo deve fazer uso dessas roupas. Nesse caso, as roupas de sinal de aviso podem reduzir significativamente o risco de acidente.

Citamos exemplos de atividades como são as obras rodoviárias, manutenção de vias ferroviárias, serviços de saneamento, serviços ambulatórios e de resgate, transportação, serviços postais, agências de segurança, realização de trabalhos em áreas com circulação de veículos, etc.

A escolha da roupa de sinais de aviso de alta visibilidade e de acordo com a classe apropriada, deve ser feita de acordo com as necessidades específicas relacionadas ao local de trabalho, em consideração ao tipo de risco e as condições específicas vigentes no local de trabalho. O empregador é responsável por essa escolha e tem a obrigação de identificar e escolher o tipo certo de roupa adequada muito antes que esta seja usada.

Pictogramas :

| | |
|--|---|
| | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Classe 1 – de acordo com a área de material conspicuo Número máximo de ciclos de lavagem após os quais a roupa mantém suas propriedades de visibilidade dos sinais de aviso |
| | Leia as instruções de uso |

superfície mínima exigida de material conspicuo designada em m²

| | Roupas da classe 3 | Roupas da classe 2 | Roupas da classe 1 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Material de fundo | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Material retrorrefletivo | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Normas correlacionadas :

CE Estas peças de vestuário cumprem com os requisitos básicos de higiene e de segurança estipulados pelo Regulamento N°2016/425 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, bem como outras normas vigentes focadas. Equipamento de proteção individual da categoria II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identificação do organismo notificado que procede a avaliação de conformidade : NB 2369, VIPO a.s., Rua Gen. Svobodu n°1069/4, CP 958 01 Partizanske, Slovak Republic.

Restrições de uso: Para que possam fornecer o nível correto de proteção, conforme descrito acima, as roupas em referência, devem ser mantidas abstróadas durante todo o tempo em que estiverem a ser usadas. A roupa não deve entrar em contato com produtos químicos líquidos, especialmente os solventes nem com o fogo. Também é necessário evitar danos mecânicos excessivos, principalmente nas partes retrorrefletivas (rasgos, rompimentos, etc.).

Advertência :

- Inspeção visualmente em que condição se encontra a roupa antes de cada uso. Estas peças de roupa devem ser mantidas limpas para garantir sua funcionalidade. Substitua-a imediatamente, caso esta estiver permanentemente suja ou desbotada!!!
- No caso em que a integridade das peças de roupa seja prejudicada (por quebra, abrasão, desbaste excessivo do material, ruptura da costura, etc.), o índice de proteção da roupa será reduzido e o produto se tornará insatisfatório, de acordo com os regulamentos legais e técnicos mencionados acima.
- Repare usando somente materiais e tecidos cujas qualidades correspondem aos requisitos da norma vigente relevante.
- A classe de proteção é determinada em conformidade com a área de material conspicuo, tomando por conseguinte proibido e até mesmo restrito, o procedimento de marcações na superfície dessas peças de vestuário.
- Caso o produto for utilizado ou tratado de forma diferente da indicada, poderá prejudicar sua funcionalidade por inutilização ou mudança de função.

- A peça de vestuário mantém as suas propriedades de aviso durante um máximo de 25 ciclos de lavagem. Após 25 ciclos de lavagem, não utilizar mais a peça de vestuário. O número máximo indicado de ciclos de limpeza, não é o único fator relevante relacionado à vida útil da roupa. Porquanto a vitalidade da roupa irá igualmente depender da forma de uso, armazenamento, etc.
- No caso em que tiver posto o capô, a nitidez da audição bem como a visão periférica poderão ser influenciadas, reduzidas do seu nível habitual. Se o uso e aplicação da roupa forem rigorosamente observados, evitar-se-á o aparecimento de riscos que possam perigar a saúde do usuário (o produto não deve ser utilizado em circunstâncias que exijam o uso de outros tipos de funções de proteção, como por exemplo a proteção contra riscos térmicos, aprisionamento por partes móveis da máquina, etc.)

Transporte, tipo de embalagem : os produtos são embalados em sacos de polietileno PE. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.

Armazenamento : Não armazene as roupas em áreas com luz solar direta. Elas devem ser armazenadas em locais fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos equipamentos de aquecimento, armazenados à distância de pelo menos 1 m dos equipamentos de aquecimento. Se a peça de roupa estiver molhada, deixe-a secar primeiramente à temperatura ambiente antes do armazenamento.



**Composição do material :**

Material principal: 92 % poliéster / 8 % elastano

Material adicional: 100 % nylon.

Forro: 100% poliéster.

Tiras retro-reflexivas: D001-S cinzento.**Tamanhos:** As peças de vestuário são confeccionadas a partir do tamanho 46. Os tamanhos correspondem aos intervalos prescritos de acordo com a norma EN ISO 13688:2013.

As roupas são contratadas para altura padrão de 170 a 182 cm. A tolerância permitida para variação dimensional é de +4 e -3%.

Manutenção e limpeza:

O usuário do produto encontrará os símbolos de manutenção na etiqueta costurada.

Manutenção doméstica: até 25 ciclos de lavagem. Antes de lavar deve apertar todos os zíperes, lave a roupa no verso em programa para sintéticos. À temperatura máx. De 40° C, não use detergentes BIO, aplique manuseamento suave, pre-lavagem à frio, centrifugação curta, não use alvejante, não seque na máquina de secar roupa, não passe a ferro, não seque quimicamente.**Limpeza manual das faixas refletivas:**

1. Água a 40° C - pano macio, esponja ou escova macia.
2. Detergente suave ou agente de limpeza.
3. Após a limpeza, lave toda a roupa e deixe-a secar completamente.

O número máximo de lavagens se aplica apenas às propriedades relativas à alta visibilidade.

Liquidação :A liquidação, descarte das roupas é regulamentado pelas leis nacionais de cada país ou por regulamentos locais. Eliminação por incineração. A Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: www.canis.cz, e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos para download".**Marcação:** por meio de etiqueta costurada (vide padrão)

Tipo de produto

Categoria do produto

Marca - sinal de conformidade

Composição do material

Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012

Marcação de tamanho com 2 dimensões de controle

Pictograma de proteção incluindo padrão normativo harmonizado

Leia as instruções de uso

Advertência

Lote - marca / ano / número da encomenda

Identificação do fabricante.



Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante:



Poděbrudská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





SV

ANVÄNDARINFORMATION



Produkt: Kläder med god synbarhet: Tröja, byxor**Typ: " NAOS HV"**

Användningssyfte: Kläderna tas på som yttre kläder – det handlar sig om kläder med god synbarhet och de får inte täckas av andra kläder eller redskap. Delar av kläderna får endast täckas av andra varselekkläder. Kläderna möjliggör för användarens goda synlighet i farliga situationer, både på dagen under vilka som helst ljusförhållanden och under natten när fordonet är belyst. Dessa kläder bör användas av alla som utsätts för sådana situationer. I så fall kan varselekkläderna minska olycksrisken betydligt.

Exempel på aktiviteter är vägarbeten, järnvägsunderhåll, snerings-, ambulans- och räddningsarbeten, transport, postjänster, säkerhetsföretag, hanteringsarbeten på stor där det förekommer fordonstrafik o. dyl.

Val av de rätta varselekkläderna med god synbarhet enligt respektive klass måste göras enligt specifika behov med hänsyn till arbetsplatsen, enligt typ av risker samt konkreta förhållanden på respektive arbetsplats. Det är arbetsgivaren som ansvarar för valet, denne är skyldig att bestämma och välja den rätta typen av kläderna före användning.


Piktogram:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Klass 1 – enligt ytan på varselmaterialet Maximalt antal tvättcykler efter vilka kläderna behåller sina varselegenskaper |
|  | | Påminnelse att läsa bruksanvisningen |

minimalkrav på ytan på varselmaterialet i m²

| | Kläder klass 3 | Kläder klass 2 | Kläder klass 1 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bakgrundsmaterial | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Retroreflekterande material | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Standarder:

 Dessa kläder uppfyller grundläggande hygieniska och säkerhetskrav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 samt övriga citerade standarder. Personlig skyddsutrustning kategori II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Identifiering av det Anmälda organ som har utfört bedömning av överensstämmelse: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Begränsning av användning: För att tillhandahålla den rätta skyddsnivån som anges ovan måste plagget bäras knäppt hela tiden. Plagget får ej komma i kontakt med flytande kemikalier, särskilt inte med lösningsmedel, eller eld. Man måste också se till att undvika övermåttliga mekaniska skador, särskilt av reflexdelen (håll, rivning o. dyl.).

Observera:

- Kontrollera plaggets skick visuellt före varje användning. Plagget måste hållas rent för att behålla sin funktion. Byt ut det omgivande om det är varaktigt nermsmutat eller urblekt!

- Ifall plaggets helhet skadas (rivning, nötning, övermåttlig förtunning av materialet, lossning av sömmar), minskas plaggets skyddsnivå och produkten blir inte längre godkänd i meningen av ovan angivna lagliga och tekniska föreskrifter.

- För endast lagas med användning av sådana material och tyg som uppfyller krav enligt respektive standarderna.

- Skyddsklassen bestäms enligt ytan på det varselmaterialet, därför är det förbjudet eller begränsat att placera märken på yta av dessa produkter.

- Ifall produkten används eller sköts på annat än angivet sätt kan dess funktion minskas eller förändras.

- Plagget behåller sina varningsegenskaper i maximalt 25 tvättcykler. Efter 25 tvättar ska plagget tas bort från vidare användning. Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn i samband med klädesplaggets livslängd. Livslängden beror också på användning, förvaring osv.

- Hörselöfvermåga och periferiserande kan försämras om man har huvan på.

När det avsedda användningssyftet följs noga, uppstår det inga risker som kunde skada användarens hälsa (produkten får inte användas under sådana omständigheter som kräver en annan typ av skyddsfunktioner, tex. skydd mot värmerisker, risk att fastna i rörliga delar av maskiner o. dyl.)

Transport, förpackningstyp: produkterna är förpackade i PE-påsar. Produkterna får inte skadas eller förstöras under transporten.

Förvaring: Förvara ej på ställen med direkt solljus. Plagget måste förvaras i slutna, torra, välventilerade förvaringsutrymmen, skyddas mot glöd från värmelement, förvaras på minst 1 meters avstånd från värmelement. Ifall plagget blir vit, torka det i rumstemperatur och förvara det först när det torkats.

Materialammansättning:

Grundmaterial: 92 % polyester / 8 % elastan

Ytterligare material: 100 % nylon.

Foder: 100% polyester.

Retroreflekterande remmar: D001-S grå**Storlek:** Plaggen tillverkas av storlek 46. Storlekarna motsvarar de föreskrivna intervallerna i EN ISO 13688:2013.

Kläderna är sydda för standardlängd 170–182 cm. Tillåten tolerans för storleksavvikelse är ±5%.





Skötsel och rengöring:

Produktanvändaren hittar skötselsymbolerna på en påsydd etikett.

Skötsel i hemmet: Maximalt 25 tvättcykler, stäng alla dragkedjor innan du tvättar, tvätta med avrigsidan ut på synteticykeln vid max 40 °C, använd ej biologiska tvättmedel, skonsam behandling, sköfjörning i kallt vatten, fär inte blekas, fär inte torktumlas, ej strykning, ej kemtvätt.

Manuell rengöring av reflekterande remssor: 1. Vatten 40 °C – fin mjuk trasa, svamp eller fin borste.

2. Skonsam tvättmedel eller rengöringsmedel.

3. Skölj hela plagget efter rengöringen och lät torka ordentligt.

Maximalt antal tvättcykler avser endast egenskaper i samband med god synbarhet.

Kassering: Kassering av kläderna regleras av de olika ländernas lagstiftning eller lokala föreskrifter. Kassering genom förbränning.

Försäkran om överensstämmelse hittar du här: www.canis.cz, för de enskilda produkterna på listen – "Dokument för nedladdning".



Märkning: Insydd etikett (exempel)

Produkttyp

Produktkategori

Överensstämmelsemärkning

Materialammansättning

Skyddspiktogram enligt EN ISO 3758:2012

Storleksbeteckning med 2 kontrolldimensioner

Skyddspiktogram inklusive den harmoniserade standarden

Påminnelse att läsa bruksanvisningen

Varning

Parti – beteckning/år/ordernummer

Identifiering av tillverkaren



Var vänlig kontakta tillverkaren i fall du har fler frågor:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





UK



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Вибір: Одяг підвищеної видимості: Блауза, штани.

Тип: „NAOS HV”

Призначення: Використовується як верхній одяг — це одяг підвищеної видимості, і його не повинен закривати інший одяг чи пристосування. Прикривання частини одягу можливе лише іншим сигнальним одягом. Одяг уможливає хорошу видимість користувача в небезпечних ситуаціях — як удень за будь-яких світлових умов, так і у темряві, за світла фар транспортного засобу. Використовувати цей одяг має кожний, хто буває у таких ситуаціях. Сигнальний одяг у цьому випадку може істотно зменшити ризик нещасного випадку. Прикладами видів діяльності можуть бути дорожні роботи, обслуговування колій, санітарна та амбулаторно-ригувальна служба, транспорт, поштової служби, охоронної агента, заїзничі роботи на площинах з рухом транспортних засобів тощо. Вибір належного сигнального одягу підвищеної видимості відповідно до класу залежить від специфічних потреб, пов'язаних з робочим місцем, видів ризику та конкретних умов на певному робочому місці. За цей вибір відповідає роботодавець, який зобов'язаний визначити і вибрати належний тип одягу перед його використанням.


Інструменти:

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 1 max 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016; Клас 1 — залежно від площі видимих матеріалів Максимальна кількість циклів прання, після яких одяг зберігає свої сигнальні властивості |
|  | | Попередження про потребу читати інструкцію з користування |

Мінімальна потреба площі видимого матеріалу в м²

| | Одяг класу 3 | Одяг класу 2 | Одяг класу 1 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Фоновий матеріал | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Світлодіючий матеріал | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Стандарти:

 Цей одяг відповідає основним вимогам гігієни та безпеки згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 та іншим згадуваним нормам. Засіб індивідуального захисту категорії II.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Ідентифікація потицьованого органу, що оцінював відповідність: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Обмеження використання: Для забезпечення належного рівня захисту, як зазначено вище, одяг треба носити весь час застібнутий. Одяг не повинен контактувати з різними хімікаліями, зокрема розчинниками, і вогнем. Треба також уникати надмірного механічного пошкодження, насамперед світлодіючій частині одягу (розривання, відривання тощо).

Попередження:

- Перед кожним використанням візуально перевірити стан одягу. Утримувати цей одяг у чистоті, щоб зберегти його функціональність. Негативно замінити одяг у разі його забруднення або висвітлення!!!
- Якщо порушена цілісність одягу (проривання, протирання, невідповідне витончення матеріалу, пошкодження швів і т. ін.), зникається рівень захисту одягу, і вибір не задовольняє вимоги зазначених вище правових і технічних норм.
- Ремонт здійснювати лише з використанням матеріалів і тканин, що задовольняють вимоги відповідного стандарту.
- Клас захисту визначається площею видимого матеріалу, тому поверхневє позначення у цього одягу заборонено чи обмежене.
- Якщо вибір буде використовуватися або оброблятися способом, що відрізняється від вказаного, можливе його зниження або зміна функціональності.
- Одяг зберігає свої попереджувальні властивості протягом максимуму 25 циклів прання. Після 25 циклів прання вилучіть вибір з подальшого використання. Вказана максимальна кількість циклів очищення не є єдиним фактором, пов'язаним зі строком служби частини одягу. Строк служби залежатиме також від використання, зберігання тощо.
- Гострота слуху і периферичний зір можуть порушуватися, якщо надітий каптур.

У разі використання строгу за призначенням вилучаються ризики для здоров'я користувача (виріб не можна застосовувати, якщо у конкретних обставинах потреби захисті функції іншого типу, наприклад за захист від термічної небезпеки, захоплення рухомими частиними машин тощо).

Транспортування, тип пакування: виробні заповані у ПЕ пакети. Недопустиме пошкодження і знищення виробів протягом транспортування.

Зберігання: Не зберігати під прямими сонячними променями. Одяг зберігати в закритих, сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, не піддавати дії промислового тепла від опалювальних приладів, складати на відстані понадиме 1 м від опалювальних приладів. Якщо одяг мочий, висунути його за кімнатної температури і лише після цього складувати.

Склад матеріалу:

Основний матеріал: 92 % поліестер / 8 % еластан

Додатковий матеріал: 100% нейлон.

Підкладка: 100% поліестер.

Світлодіючий еміт: D001-S сірий.

Розміри: Одяг виготовляється з 46-го розміру. Розміри відповідають встановленим інтервалам згідно з EN ISO 13688:2013.

Одяг розрахований на стандартний зріст 170–182 см. Допустиме відхилення від розмірів становить ±5%.

Догляд і чищення:

Символи стосовно догляду за виробом користувач знайде на нашій етикетці.





**AZ****İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT****Məhsul: Reflektorlu paltar: Gökəkcə, şalvar****Növ: „NAOS HV“**

Nazərdə tutulan istifadə: Bu geyim üst beymi kimi geyilir- onlar reflektorludur və digər geyim və ya aksesuarlarla örtülməz. Geyimlərin örtülməsi yalnız digər reflektorlu geyimlərlə mümkündür. Geyim gün ərzində istənilən işqandırma şəraitində təhlükəli vəziyyətlərdə, eləcə də qaranlıq olduqda zaman və nəqliyyat vasitəsilə işqandırılırdığı yaxşı görünür. Bu cür paltarlar bəzi bir vəziyyətdə yuma dövrələrini maksimum sayı. Onlar istənilən qəza riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Yollarda görünən işlər, yolları texniki baxşın keçirilməsi, çirkətləmiş arazilərin reabilitasiyası, qəza və təcili yardım xidməti, nəqliyyat, poçt xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, hərəkət edən nəqliyyat vasitələri ilə ərazilərin dəşməmə işlərini və digər işləri fəaliyyət rümlərinə aid etmək mümkündür. Müvafiq sənəd uyğun olaraq reflektorlu düzğün əksədirci işi geyiminin seçilməsi müvafiq iş yerinin konkret tələblərinə, risk növlərinə və müvafiq iş yerinin konkret şərtlərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Düzğün seçim işqətlərinin səlahiyyətləri daxilində edilir. Həmin seçmə istifadədən əvvəl düzğün geyim növünün müəyyənləşdirilməsi və seçmədir.

Piktogramlar:

| | | |
|---|------------|--|
|  | 1 maks 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Sınıf 1- görünən materiallar sahəsinə əsaslanır Geyimlərin əksədirci xüsusiyyətləri saxladığı müddətdə yuma dövrlərini maksimum sayı |
|  | | İstifadə məqsədi ilə təlimatla tanış olma zərurəti haqqında bildiriş |

m²-də görünən materialların minimum tələb olunan sahəsi

| | 3-cü dərəcəli geyim | 2-ci dərəcəli geyim | 1-ci dərəcəli geyim |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Laylı material | 0.80 | 0.50 | 0.14 |
| Retro-reflektiv material | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

Standartlar:

CE Bu geyim Avropa Parlamentinin və Şurasının 2016/425 sayılı Əsasnamasına və bu sənəddə qeyd olunan digər standartlara müvafiq olaraq əsas gigiyeni tələblərə və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. 2-ci Kateqoriya Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV)

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi işini aparən Təsdiqləmiş Qurumun İdentifikasiyası: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svoboda 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Respublika.

Məhdud istifadə: Yuxarıda göstərilədiyi kimi düzğün mühafizə səviyyəsini təmin etmək üçün, geyimi hər zaman tam düymələyərək geymək lazımdır. Geyim maye kimyovi maddələrlə, xüsusilə do həlledici maddələrlə və odda təmizlənməməlidir. Eyni zamanda, geyimi haddindən artıq mexaniki zədələnmədən, xüsusilə do retro-reflektiv hissələrdən (yeşiləmə, xarabə olma və s.) qorumaq lazımdır.

Xəbərdarlıq

- Hər istifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yəni şəkildə yoxlayın. Geyimin funksionallığını təmin etmək üçün onları təmiz saxlamaq lazımdır. Əgər onlar çirkəli olan və rəngi solarsa, dərhal əvəzlənmək lazımdır!!!

- Əgər geyimin bitüvlüylü pozularsa (dağılma, köhnəlmə, materialın haddən artıq incəlməsi, bitişməmiş tikilər və s.), o zaman mühafizə dərəcəsi aşağı düşür və məhsul yuxarıda qeyd olunan hüquqi və texniki qaydalara əsasən yərsəz hala gəlir.

- Onları yalnız müvafiq standart tələblərinə uyğun olan material və parçalardan istifadə etməklə təmir edin.

- Quruma sınıfı göstərilən materialın sahəsi ilə müəyyən edilir; buna görə do onun səthində geyimi markalamaq qadağandır və ya məhdududur.

- Əgər məhsul istifadə edilmiş, saxlanıldığı və ya bu sənəddə göstəriləndən fərqli şəkildə emal edilmiş emal edilmişdir və ya funksiyalarını dəyişdirilmişdir.

- Paltar maksimum 25 yuma dövrü üçün xəbərdarlıq xüsusiyyətlərini saxlayır. 25 yuma dövründən sonra paltarın sonrakı istifadədən atın. Yuma dövrlərinin yuxarıda göstərilən maksimal miqdarı geyimlərin istisna müddəti ilə bağlı yeganə amil deyil. Geyimlərin istisna müddəti onların istifadəsindən, saxlanmasından və s. asılı olmalıdır.

-Kəpəşmənin geyiməsi eşimə və periferik görmə kəskinliyini pisləşdirir bilər.

Əgər geyim müəyyən olunan məqsəddə ciddi şəkildə emal edilərək istifadə edilərsə, istifadəçinin sağlamlığına təhlükə törədən bəzi şeylər təhlükə yaradır (məhsul digər növ qoruyucu funksiyaların, yəni istilik səbəbi ilə yaranan təhlükələrdən, məşqin hərəkət edən hissələri ilə ilişən geyimlərdən və digərlərindən qorunmasın tələb edilədiyi şəraitdə istifadə edilənməməlidir).

Nəqliyə və qablaşdırmanın növü: Məhsullar polietilən paketlə qablaşdırılır. Məhsullar dəşməmə zamanı zədələnməməlidir.

Saxlanma: Birbaşa günəş işığı olan yerlərdə saxlanmayın. Geyimləri qapalı, quru, yaxşı havalandırılmış mağazalarda saxlayın. Onları istilik cihazlarının şüası istisna ilə qoruyun. Onları radiatordan ən azı 1m məsafədə saxlamaq lazımdır. Geyimlər əmələdə, onları otaq temperaturunda qurudun və sonra saxlayın.

Materialın tərkibi

Əsas material: 92% polyester / 8 % elastan

Olava material: 100% neylon.

Astarlar: 100% polyester.

Retro-reflektiv zolaqlar: D001-S boz.**Ölçülər:** Paltarlar 46 rəzərdən tikilir. EN ISO 13688: 2013-a uyğun olaraq təyin olunmuş intervallara müvafiq ölçülər.

Geyim 170-182cm standart bitirilmişlikdə hazırlanır. Ölçülərdə sapmaların icazə verilən dözümlülük ±5% -dir.





Qulluq qaydaları və təmizləmə qaydası :

İstifadəçi məhsulun qulluq qaydası ilə bağlı simvolları tikilmiş etiketdə tapır.

Ev şəraitində saxlama qaydası: 25-dən çox yuma dövrəsi olmadan, yumadan əvvəl bütün zəncirbəndləri bağlayın, içəridən çəldi çevirərək yuyun; maksimum sintetik material kimi 40°C temperaturunda yuyun; heç bir bio-camaşırxana yuyucu tozundan istifadə etməyin; əl ilə dənəyarkən diqqətli olun; soyuq su ilə yaxalayın; qısa dövrlərlə işlədin; ağırtmayın; maşında qurutmayın, ütüləməyin; kimyəvi təmizləmədən istifadə etməyin.



Reflektiv zolaqların əl ilə təmizlənməsi

1. 40°C -də yumşaq parça, silngər və ya yumşaq fırça ilə yuyun.
2. Camaşırxana yuyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizlədikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurutmağa buraxın.

Yuma dövrəsinin maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə işlədilir.

İstifadə: Geyimin istifadəsi ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi və ya yerli normativ aktlar əsasında tənzimlənir. Yandıraraq işlətmə Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsini www.canis.cz veb-saytında əldə edə bilərsiniz. Daha sonra "Yükləmək üçün sənədlər" bölməsinə daxil olun.

Markalanma: İçəridən tikilmiş etiket (nümunə)

Məhsulun növü

Məhsulun kateqoriyası

Uyğunluq işarəsi

Materialın tərkibi

Məhsulu EN ISO 3758:2012-yə uyğun olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulan piktogrammlar

2 nəzarət ölçülüsü ilə ölçülünün markalanması

Uyğunlaşdırılmış normalar daxil olmaqla məhsulun mühafizəsi üçün piktogrammlar

İstifadə məqsədi ilə təlimatla tanış olma zərurəti haqqında bildiriş

Xəbərdarlıq

Partiya - marka/i/sifariş nömrəsi

İstehsalçının identifikasiyası



Har hansı bir sualınız olarsa, zəhmət olmasa istehsalçı ilə əlaqə saxlayın:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech

Republic.





МК

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

Производ: Облека со голема видливост: Бауза, панталони.



Тип: „NAOS HV“

Цел на употребата: Облеката се користи како горна облека – таа е многу видлива и не смее да се покрива со друга облека или додатоци. Покривањето на облеката е можно само со друга рефлективна облека. Облеката овозможува добра видливост на корисникот во опасни ситуации во текот на денот како и во мрачни услови кога корисникот е осветлен од возило. Секој што е изложен на вакви ситуации треба да ја користи оваа облека. Рефлексијата облека може значително да го намали ризикот од несреќа.

Примери на активности се, на пример, работа на патништа, одражување на патеки, санација на загадени места, служби за итни случаи и брза помош, транспорт, пошта, безбедносни агенции, работа во области со возила во движење и др.

Изборот на соодветна рефлективна облека со висока видливост за соодветната класа мора да биде прилагоден на специфичните потреби на работното место, видот на опасностите и специфичните услови на работното место. Работодавачот го избира производот на сопствен ризик. Од него се бара да го избере вистинскиот вид облека пред да се користи.

Идеограми:

| | | |
|---|-------------|--|
|  | 1 макс. 25x | EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1:2016: Класа 1 – според површината на видливи материјали Максималниот број на циклуси на переење после кои облеката не го менува степенот на рефлексијата. |
|  | | Предупредување: Внимателно прочитајте ги упатствата за употреба |

минимална потребна површина на видливи материјал во m²

| | Класа на облеката 3 | Класа на облеката 2 | Класа на облеката 1 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Материјал за подлога | 0,80 | 0,50 | 0,14 |
| Ретрорефлективен материјал | 0,20 | 0,13 | 0,10 |

Стандарди:

CE Оваа облека е во согласност со основните барања за хигиена и безбедност на Директивата на Европскиот парламент и Советот (EY) 2016/425 и другите споменати стандарди. Средство за лична заштита II. категорија.

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021

EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471/A1:2016

Идентификација на овластеното лице кое утврдило соодветност на производот: NB 2369, VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovak Republic.

Ограничувања за употреба: Секогаш носете ја облека закончана за да обезбедите правилно ниво на заштита, како што е наведено погоре. Облеката не треба да доаѓа во контакт со хемиски течности, растворувачи или оган. Од суштинско значење е да се избегне прекумерно механичко оштетување, особено на ретрорефлективните делови (книеве, механичко оштетување, итн.).

Предупредување:

- Визуелно проверете ја состојбата на облеката пред секоја употреба. Оваа облека секогаш мора да биде чиста за да остане функционална. Веднаш заменете ја ако е многу валкана или губи боја !!!

- Во случаи на оштетување на целата облека (книеве, абразија, прекумерно истегнување на материјалот, отворање на шевовите и слично), нивото на заштита на облеката е намалено и производот станува незадоволителен во смисла на горенаведените законски и технички прописи.

- Поправете ја само со употреба на материјали и ткаенини што ги исполнуваат барањата на соодветниот стандард.

- Класата на заштита се определува со површината на видливи материјал и затоа означувањето на површината за облека е забрането или ограничено.

- Ненимателната употреба или лоша грижа за производот што не се во согласност со препораките може да ретулираат со оштетување или нарушување на неговата функција.

- Облеката ги задржува своите предупредувачки својства за максимум 25 циклуси на переење. Отврдете ја облеката од понатамошна употреба по 25 циклуси на переење. Наведениот максимален број циклуси на переење не е единствениот фактор што влијае на животот на облеката. Животниот век на облеката зависи и од тоа како се користи, чува итн.

- Осетна на слухот и периферниот вид може да се намалат ако користите прекривка за глава.

Не постојат ризици што можат да го зарготат здравето на корисникот, под услов да се користи во согласност со намена на производот (производот не смее да се користи во услови што бараат друго ниво на заштита, на пример заштита од топлота, заштита од зафаќање на облека од подвижни делови на машини и сл.).

Транспорт, вид на амбалажа: производите се пакуваат во ПЕ торби. Производите не смеат да бидат оштетени или уништени за време на транспортот.

Чување: Не оставајте ја облеката на директна сончева светлина. Чувајте ја облека во затворени, суви, добро проветрени места, заштитени од зрачење на грејни елементи. Чувајте ја облеката најмалку 1 m оддалечена од грејните елементи. Ако облеката е влажна, оставете ја да се исуши на собна температура, а потоа ставете ја во плакарот.

Состав на материјалот:

Основен материјал: 92 полиестер 8 еластан

Дополнителен материјал: 100% најлон.

Обаги: 100% полиестер.





Ретро-рефлексивни ленти: D001-S сина боја.

Големина: Облеката е сошена од големина 46, големини одговараат на прописаните интервали според EN ISO 13688-2013. Облеката е шена за стандардна висина 170 – 182 cm. Дозвољена толеранција за отстапување на димензиите е ±5%.

Одржување и чистење:

Симболите за одржување на производот се наоѓаат на зашнената етикета.

Одржување: Максимално 25 циклуси на перење, затворете ги сите затворачи пред перење, перете ја облеката од отачина, како синтетика - макс. на 40 ° C, не користете БИО детергенти, внимателно ракување, ладно плаќање, кратки центрифуги, не избекувајте, не се суши на сушење, не петлајте, не чистете хемиски.



Рачно чистење на рефлексивните ленти:

1. Вода 40 °C - фина мека крпа или сулџер или фина четка.
2. Благ детергент или средство за чистење.
3. После чистење исперете ја целата облека и оставете ја добро да се исуши.

Максималниот број на перења се однесува само на карактеристиките на висока видливост.

Начин на ликвидација: Отстранувањето на облеката е регулирано со национални закони или локални регулативи. Ликвидација со горене.

Изујавата за согласност ќе ја најдете на: www.canis.cz, кај описите за одделни производи - „Документи за преземање“.

Означување: Зашнена етикета (тип)

Вид на производ

Категорија на производ

Ознака за сообразност

Состав на материјалот:

Идеограми за одржување според EN ISO 3758-2012

Означување на големината со две контролни димензии

Идеограм за заштита и усогласен стандард

Предупредување: Внимателно прочитајте ги упатствата за работа

Предупредување

Серија - ознака / година / број на нарачка

Идентификација на производителот



Ве молиме контактирајте со производителот за дополнителни прашања:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.





Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

