

CXS LedBeam 750

6121 044 150 00



- CZ** Čelovka CXS LEDBeam 750. Dobíjecí čelová LED svítidla s 10W XPL LED pro bodové světlo a 1W bílou COB LED pro rozptýlené osvětlení, doplněná o červenou LED se signalizačním SOS režimem. Voděodolná dle krytí IP54 s nastavitelným sklonem až 75°. Nabíjí se přes USB-C kabel, který je součástí balení (dobu nabíjení cca 2,5 h, 4 modré indikátory stavu baterie). Pohybový senzor pro pohodlné bezdotykové ovládání mávnutím ruky (do 10 cm). Elastický nastavitelný pásek z příjemného materiálu. Hmotnost pouze 70 g. **Doba svícení:** 10W XPL LED – 100 % / 750 lm / 1,5 h; 50 % / 450 lm / 3 h; 10 % / 80 lm / 9 h; stroboskop. COB LED – 100 %; 30 %. Balená v krabici.
- SK** Čelové svetidlo CXS LEDBeam 750. Nabíjateľná čelová LED svetidlo s 10W XPL LED pre bodové svetlo a 1W bielu COB LED pre rozptýlené osvetlenie, doplnená o červenú LED so signalizačným SOS režimom. Odolná voči vode s krytím IP54 a nastaviteľným sklonom až do 75°. Nabíja sa cez USB-C kábel, ktorý je súčasťou balenia (dobu nabíjania cca 2,5 h, 4 modré indikátory stavu batérie). Pohybový senzor pre pohodlné bezdotykové ovládanie mávnutím ruky (do 10 cm). Elastický nastaviteľný pásik z príjemného materiálu. Hmotnosť iba 70 g. **Doba svietenia:** 10W XPL LED – 100 % / 750 lm / 1,5 h; 50 % / 450 lm / 3 h; 10 % / 80 lm / 9 h; stroboskop. COB LED – 100 %; 30 %. Balená v krabici.
- EN** Headlamp CXS LEDBeam 750. Rechargeable LED headlamp with 10W XPL LED spotlight and 1W white COB LED floodlight, complemented by a red LED with SOS signaling mode. Water-resistant with IP54 protection and adjustable tilt up to 75°. Charged via included USB-C cable (charging time approx. 2,5 hours, 4 blue battery status indicators). Motion sensor for convenient hands-free control by waving a hand (up to 10 cm). Adjustable elastic headband. Lightweight at only 70 g. **Run time:** 10W XPL LED – 100% / 750 lm / 1.5 hours; 50% / 450 lm / 3 hours; 10% / 80 lm / 9 hours; strobe. COB LED – 100%; 30%. Packed in a box.
- PL** Czołówka CXS LEDBeam 750. Ładowalna latarka czołowa LED z diodą 10 W XPL LED do światła punktowego oraz 1 W białą diodą COB LED do światła rozproszonego, uzupełniona o czerwoną diodę LED z trybem sygnalizacyjnym SOS. Wodoodporna w klasie szczelności IP54 z regulacją kąta nachylenia do 75°. Ładowana za pomocą kabla USB-C dołączonego do zestawu (czas ładowania ok. 2,5 h, 4 niebieskie wskaźniki naładowania baterii). Czujnik ruchu do wygodnego, bezdotykowego sterowania machnięciem dłoni (do 10 cm). Elastyczny, regulowany pasek. Niska waga – tylko 70 g. **Czas świecenia:** 10 W XPL LED – 100% / 750 lm / 1,5 h; 50% / 450 lm / 3 h; 10% / 80 lm / 9 h; stroboskop. COB LED – 100%; 30%. Zapakowana w pudełko.

	Materiál Materiál Material Materiał	Výkon Výkon Performance Wydajność	Doba svícení Doba svietenia Lighting time Czas świecenia	Doba nabíjení Doba nabijania Charging time Czas ładowania	Napájení Napájanie Power Zasilanie	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Pakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	ABS, TPR, elastický pásek	750 lm	až 10 hodin	až 2,5 hodiny	dobíjecí, USB-C	1 ks	10 ks	60 ks
SK	ABS, TPR, elastický pásik	750 lm	až 10 hodín	až 2,5 hodiny	nabíjateľné, USB	1 ks	10 ks	60 ks
EN	ABS, TPR, elastic strap	750 lm	up to 10 hours	up to 2,5 hours	rechargeable, USB	1 pc	10 pc	60 pc
PL	ABS, TPR, elastyczny pasek	750 lm	do 10 godzin	do 2,5 godziny	akumulatorowe, USB	1 szt.	10 szt.	60 szt.



nabíjecí kabel
nabíjaci kábel
charging cable
kabel do ładowania

