Návod pro uživatele CS
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006 **OOP KATEGORIE II**
Přečtěte si pozorně návod k použití **Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**
Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, tepelným rizikům a chladu

Vzor:	INDUSTRY ROXY WINTER	Kód:	2700 077 210 00	Velikost:	8 - 12

Materiál: Polyester, dlaň povrstvená latexem.

Určení: Model: ako ochranu rukou proti otlučeninám a ochranu v pracovnom prostredí pri práci s mechanickým a tepelným obmedzením (odolnosť, odpornosť ...), nadbytočné manipulácie se obrušom, práce s horľavými predmetmi do 100 °C, pomocnej práce ve zámrzkovej, kyselinách, lihový polymyel, základová manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hobby práce. Pracovní s chladnou prostředí. Rukavice používejte na dobrý a suchý stav.

Tyto nanvod tiež pouz iskám z pravodonitých tvoll dle podmínek stanovených v platných tech svodených normách. Tiež prevedenie jesu zakázne na vlnoleteck laboratórnych skúšok, ktoré se nemusa nosiť vzhľadom ke skutečnosti prováděné na pracovišti. Chraňte rukavice před vlhkostí.

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída prevedene 2
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída prevedene 3
	C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída prevedene 4
	D (0-4)	Odolnost proti propichnutí	třída prevedene 2
	E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída prevedene X
	F (X% sdtv min)	Odolnost proti nárazu	třída prevedene X
EN 407	A (0-4)	Odolnost proti omezenému šíření plamene	třída prevedene 1
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída prevedene 1
	C (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu teplu	třída prevedene 2
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída prevedene 1
	E (0-4)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída prevedene X
	F (0-4)	Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída prevedene X
EN 511	A (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu chladu	třída prevedene X
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída prevedene 1
	C (0-4)	Odolnost proti vodnímu nárazu	třída prevedene X
	EN 511 (0 nebo 1)	Propustnost vody	třída prevedene X
EN ISO 21420 - rukavice bez rizika (obecné požadavky)			
	(1-5)	Ukohovová schopnost	třída prevedene 5

X = rukavice nebyla podrobena tomu testu; nemusí se rozhodnout o výkonnosti v materiál rukavice.

Upozornění na nebezpečí: Je nutné, aby uživatel provedl rizikovou práci a po jeho použití za účelem ovemna poškodnosti kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, prasklinky, tiléhy... Nelze použít pro manipulaci s ostrými nástroji a vysokou rychlostí. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, prasklinky, tiléhy... Nelze použít pro manipulaci s ostrými nástroji a vysokou rychlostí. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nad 100 °C. Ochrana proti plamenu není dokázána. Tato rukavice nemá přijít do styku s otevřeným plamenem. Materiál rukavic je podkožovitý petrolejem, minerálnímu olejem, tukem a organickým rozpouštědlům. Nie si odobné proti pravidelným a pravidelným pranicím. Materiál rukavic je podkožovitý petrolejem, minerálnímu olejem, tukem a organickým rozpouštědlům. Tyto rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem. Materiál rukavic je podkožovitý petrolejem, minerálnímu olejem, tukem a organickým rozpouštěllami. Nie si odobné proti pravidelným a pravidelným pranicím. Nie si odobné proti pravidelným a pravidelným pranicím. Pro všechnyjch podmínekách dkladovéo jsi je dobra ukládat rukavice 1 rokov. **Skladovanie, prepravy:** Uchovávajte v suchom a tmavom prostredí pri teplote 10 °C a 25 °C. Pri vlhkejšej podmienkach skladovania je doba skladovateľnosti kratšia. **Údržba, životnost:** Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré nečistoty a tělesné tekutiny. Dodržujte ty zájmů životnost.

Jedna z rukavic po prvé kdykoliv použití. Zvlášť rukavice sušte dále od zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Dbát na zvlášť zkoušce, případně nebylotné vykazujícího jemných kontaktem, povrchová oděr. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla

Lietotāja rokasgrāmata — LV

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006 — **IAL II KATEGORIJA**

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! — **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**

Raksts: „INDUSTRY ROXY WINTER" **Kods:** 3700 077 210 00 **Izmērs:** 8 - 12

Materiāls: poliesters, ar lateksa pārklājumu plaukstu

Galvenais: Šīs kažokādas ādas cimdi ir paredzēti vispārēja rakstura darbu veikšanai, ārēji ar mehāniski un termiski apdraudošiem (nobrāzums, griezums, ...) faktoriem saskaroties darba vietās, kur ir vērojama zema temperatura līdz 100 °C, pakļaujot tos īslaicīgai ietekmei līdz 100 °C, piemēram, mājas darbos, lauksaimniecībā, dārzkopībā, būvniecībā, ražošanā, kuģošanā, kalnrūpniecībā, ārlietās un citās līdzīgās vietās.

Šie ādas cimdi tiek ražīti no velnādas teksturēta sadzīšanas ar nosacījumu, kas nodrošināts tirgū spēkā esošajos standartos - Veldzēspējas klases ir balstītas uz laboratorijas testu rezultātiem, kas ar vienādu attiecas uz fabrikātiem darba vietās atšķirīgās, tās ietekmē darbinieku veselīgumu.

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildes klase 2	A,B,C,D,E,F
	B (0-5)	Izturība pret griezumu (lineārais tests)	izpildes klase 1	
	C (0-4)	Izturība pret topošu plēsumu	izpildes klase 4	
	D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase 2	
	E (A1)	Grūstošais pretdarbs (TDM)	izpildes klase X	
	F (PX vai nekas)	Teksētais aizsardzības	izpildes klase X	
EN 407	A (0-4)	Izturība pret zemdedzīstu liesmas ietekmi	izpildes klase X	
	B (0-4)	Izturība pret sadzīstu mitrumu	izpildes klase X	
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izpildes klase X	
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildes klase X	
	E (0-4)	Izturība pret nelielām metāla šļakatām	izpildes klase X	
	F (0-4)	Aizsardzība pret lielām metāla šļakatām	izpildes klase X	
EN 511	a (0-4)	Izturība pret konvekcijas aukstumu	izpildes klase X	a,b-c
	b (0-4)	Izturība pret kontakta aukstumu	izpildes klase 1	
	c (0 vai 1)	Ūdens caurstāšana	izpildes klase X	
EN ISO 21420 - ergonomiski (vispārīgās prasības)				
	(1-5)	Taustvietas spēja	izpildes klase 3	
	(1-5)	Izturība	izpildes klase 3	

"X" – *cimdi netiek pakļauti šim testam, tas nav piemērots cimdu ražotājiem un materiālu dēļ*

Brīdinājuma informācija: Lietotājam ir jāpārbauda cimda pirms un pēc tā lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamo kvalitāti. Neizmantojiet bojātus cimdus, kuriem redzami caurumi, plaisas, plēsumi... Tos nevar izmantot, ražotājam ar pretdarbiem, kam temperatūra ir augstāka par 100 °C, tiešoskārām vielām vai tauksēsmu produktiem. Tie nedūkst kontaktā ar šādām vielām, kas ietekmē to aizsardzības spēju. Ja cimds nodilis, nekavējoties to ārā no darba vietas. Ja cimds ir mitrināts vai bijis pietvaigs, nekādā gadījumā to nelietot kā pretdzīslu, mitrināšanas, tauku un organiskās šķīdinātāju. Tie nav ūdensizturīgi. Cimdu var zaudēt savas izolācijas īpašības, kad tas kļūst slapjš. Šos cimdus nedrīkst lietot vietās, kur pastāv risks, ka tos var aizķert mašīnu kustīgās daļas. Sakarā ar asmens nobrāzumiem griezīgam pretestībai ir tikai III, griezīgam testa rezultātā ir tikai orientācijas, savukārt TDM griezīgam pretestības tests (E) ir atsauces projēkta rezultāts. Cimdi atbilst prasībām attiecīgā tai izturība pret caurduršanu, tomēr tie var pieņemoši aizsardzīties pret plēsumu, ieņemot pārsteidzošu, pārsteidzošu, ātrumu, kas var izraisīt ievainojumus. Mūsdienās ādas cimdu izstrādāta vienā daļā cimda izolācijas Katra šūtuvība ir atbilstīga par to, lai novērstu, vai vismaz samazināt pārtraukumus apšūšanas apstākļos. Produkts drīkst lietot tikai tam nolūkam, kādam to ir ražots. **Apkope, kalpošanas laiks:** Pēc lietošanas pārliecinieties, ka to cimdiem ir nogurumi vai pārtrauksmes. Tas pagriezieni vietās, kur tas ir vienkārši pārtraukumi. Nosusināt mitros cimdus izmāju temperatūrā prom no siltuma avotiem. Nomazgājiet vai kāmīši nelietot, neēsmotas nofiksē un mīkstina ādas, sodrauksēja pārjauna ar mitru dēlim, nebalināt, nelīdzējiet vākas mašīnā un nogāžmāni. Nosusināt neēsmotas, ārpus tiešas vai sauslējuma pārsu ar jumanos. Mēs nesam atbildīgi par izmjērāmu aizsardzīmēm nepareiza kopšanas dēļ. Pieņemtos izglābšanas apstākļu dēļ ražotājs nesniedz garantiju par produkta kvalitāti, ja produkts ir ticis pakļauts ilgstošai ietekmei ārpus tā darbības robežām, kas ir norādītas šajā lietošanas instrukcijā. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies produkta nepareizas lietošanas dēļ. Vērā ņemot, ka produkta tīrīšanai ir nepieciešami ūdeņraža peroksīda, šādas darbības veikšanas laikā ievērojiet ražotāja ieteikumus. **Ekonomiski nozīmīgas:** Cimdi satur dabas ādas. **Citi risku:** Kari ir jutīgi pret ūdeņraža, tos var izmantot aizsegšanas vietās, tostarp ūdeņraža vietās. **Lietošanas ierobežojumi:** Šīs ādas cimdi ir paredzēti pārsnaust cimdu lietošanas un konsultācijas ar ārsti.

Likvidēšana: utilizējiet nolietotos cimdus saskaņā ar noteiktā pārslēgšanas veida likvidēšanas noteikumiem un vietējo iestāžu noteikumiem. Nelietotos cimdus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pazīmēti institūcija, kas veic atbilstības novērtēšanu, ādām ir bruka bandeksu ražotāji kaiņ.

Atbilstības deklarācija var iegūt šeit: www.camis.cz, pieejamākās produktiem jaunā "Dokumentu".

Mērījumu (modeļi) – aprakstu:

INDUSTRY ROXY WINTER	Cimda veids		Mehānisku pamatojumu izturīgi lietošanas instrukcija
10	Izmērs	"A"	Radošanas identifikācija
	Piktogrammas un standarta numuri, kuriem šis izstrādājums atbilst		Radošīgā identifikācija
ABCDE ABCDEF abc	Izpildes sodabrālbas	XX/XXXX Radošanas mēnesis un gads XX/XXXX Izlietot līdz datumam (mēnesis/gads)	
	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXXX CAT II	Partija - zīmēts vīriešuma gadījumā/pārjauna numurs Kategorija

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar: Poděbradská 260/59, Hlouböīna, 198 00 Praga 9, Čehija.

www.camis.cz camis@camis.cz

Brukerhåndbok — NO

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006 — **PPE KATEGORI II**

Les bruksanvisningen nøye. — **Samsvarer med kravene i forordning (EU) 2016/425**

Produkt: Vernehanker mot mekanisk og termisk farer

Mønster: „INDUSTRY ROXY WINTER" **Kode:** 3700 077 210 00 **Størrelse:** 8 - 12

Materiale: polyester, lærbelagt håndflate

Destinasjon: Disse finsgrove sauskinnshanskene er beregnet på bruksarbeid i arbeidsmiljøer der de arbeider med mekanisk og termisk farer (slitasje, skjæring, ...) og er utsatt for lav temperatur opp til 100 °C, for eksempel i hjemmet, jordbruk, hagebruk, bygg, skipsfart, gruvedrift, utenrikstjeneste og lignende. Arbeid med lav temperatur opp til 100 °C, pakkeinnhold, kulde, fuktighet, kjemisk bruk, logistikk, lett industri, lagerhåndtering, landbruk, hagearbeid, kulturjordbruk. Arbeid med lav temperatur. Bruk hansker med lav temperatur.

Disse ekstreme klimater er hanker fra utfant testet Ifølge bestemmelser spesifisert i de gjeldende standardene som er oppført her. - Vårhanskene er basert på laboratorietestresultater som ikke nødvendigvis er relatert til faktiske arbeidsforhold (De hjertre tall), er hensyn beskyttelsesfaktorene.

EN 388	A (0-4)	Slitasjemotstand	utførelsesklasse 2	A,B,C,D,E,F
	B (0-5)	Kuttmotstand (Coupe-test)	utførelsesklasse 1	
	C (0-4)	Motstand mot stertkjørte riving	utførelsesklasse 4	
	D (0-4)	Punktrivningsmotstand	utførelsesklasse 2	
	E (A1)	Kollisjonsfeltet (TDM)	utførelsesklasse X	
	F (PX eller ingen ytelse)	Slagbeskyttelse	utførelsesklasse X	
EN 407	A (0-4)	Motstand mot begrenset flammeutbredelse	utførelsesklasse X	
	B (0-4)	Motstand mot kontaktvarme	utførelsesklasse X	
	C (0-4)	Motstand mot konvektivvarme	utførelsesklasse X	
	D (0-4)	Motstand mot strålevarme	utførelsesklasse X	
	E (0-4)	Motstand mot små metallsprøyt	utførelsesklasse X	
	F (0-4)	Beskyttelse mot store metallsprøyt	utførelsesklasse X	
EN 511	a (0-4)	Motstandsdyktighet overfor konvektiv kulde	utførelsesklasse X	a,b-c
	b (0-4)	Motstandsdyktighet overfor kontaktkulde	utførelsesklasse 1	
	c (0 eller 1)	Gjennomtrengelighet for vann	utførelsesklasse X	
EN ISO 21420 - vurderinger (generelle krav)				
	(1-5)	Spesialevnen	utførelsesklasse 3	
	(1-5)	Gripevne	utførelsesklasse 3	

"X" – *hansker har ikke utstått denne testen, den er ikke egnet på grunn av hansker konstruksjon og materiale*

Sikkerhetsinformasjon: Det er nødvendig for brukeren å inspisere hansken før og etter bruk for å verifisere den nødvendige kvaliteten. Ikke bruk skadde hansker med synlige hull, sprekker, riffler... De kan ikke brukes til håndtering av produkter med temperaturer høyere enn 100 °C, tilstøtende kjemikalier eller fett gjenstander. Ikke gjennomtrengelige for fukt, de mister deres beskyttelse egenskaper hvis de blir fuktige. Du er ikke dekket. Denne hansken må ikke komme i kontakt med åpen flamme. Hansken er ikke egnet for arbeid i nærheten av bevegelige deler. Du er ikke vasketøy. Hansken er ikke designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot alle farer. Disse hanskene mot ikke brukes der det er fare for å bli fanget av bevegelige deler av maskiner.

De grønne gummi ved bladet i skjæresikkerhetsnivå (B) er resultatet av en produksjonsprosess som er spesielt designet for å gi den beste mulige beskyttelsen mot kutt og rifter. Produktet er i samsvar med de relevante standardene. Produktet oppfyller kravene til punktrivningsmotstand, de er utsatt for høy risiko for rifter. Odgovornost vaskaga uporabnika je, da oceni, ali izdelek ustreza zahtevanim pogojem glede na morebitne nevarnosti, ki jih predstavlja uporabnik. Produktet er ikke beskyttende mot sterke slag. Produktet er ikke beskyttende mot sterke slag.

Vedlikehold, levetid: Etter bruk, sørg for at alle forseglninger er fjernet fra hanskene. Det vil forøve deres ytelser. Du er ikke i stand til å tørke hansker i en varmekilde, oddratte umarajuće i ne ostavljaj ih na suncu. Produktet er ikke egnet for bruk i nærheten av bevegelige deler. Du er ikke en vaskemaskin. Produktet er designet for beskyttelse mot tynne, skarpe gjenstander som injeksjonsnåler. Produktet er ikke designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot alle farer. Produktet er designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen. Produktet er designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen. Produktet er designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen. Produktet er designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen.

Opphevelsesgrunnlag: Produktet er laget av dyreskinn. Produktet er ikke designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen. Produktet er ikke designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen. Produktet er ikke designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen. Produktet er ikke designet for å gi deg en fullstendig beskyttelse mot visse farer som er angitt i denne bruksanvisningen.

Tilbehør: produktet leveres uten tilbehør.

Farlige ingredienser: **Hansken inneholder naturlig lateks.** Hos personer som er følsomme for dette stoffet, kan det forårsake allergiske reaksjoner, inklusive en anafylaktisk reaksjon. Vid hudirritation eller allergisk reaktion, slutt å bruke hansken og kontakt lege.

Varsel om ugyldighet: Produktet er ikke i samsvar med forordningen om personlig verneutstyr (EU) 2016/425.

Samsvarserklæring finner du her: www.camis.cz, for individuelle produkter i "Dokumenter"-listen.

Merking (modell) – beskrivelse:

INDUSTRY ROXY WINTER	Type hansker		Produksjonsmåneden/-og
10	Størrelse	"A"	Produksjonsmåneden/-og
	Piktogrammer og antall standarder som dette produktet er i samsvar med		Produksjonsidentifikasjon
ABCDE ABCDEF abc	Utfoldesklasser	XX/XXXX Produksjonsmåned og -år XX/XXXX Bruk etter dato (måned/år)	
	Samsvarsmerke	ZA/XXXX/XXXX CAT II	Batch - merke/produksjonsår/bestillingsnummer Kategori

Hvis du trenger mer detaljerte informasjon, vennligst kontakt: Poděbradská 260/59, Hlouböīna, 198 00 Praha 9, Tsjekkia.

www.camis.cz camis@camis.cz

Uporabniški priročnik — SL

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006 — **OZO KATEGORIJA II**

Pozorno preberite navodila za uporabo — **Skladen z zahtevami Uredbe (EU) 2016/425**

Izdelek: „INDUSTRY ROXY WINTER" **Koda:** 3700 077 210 00 **Velikost:** 8 - 12

Material: poliester, dlan prevlečena z lateksom

Namen: Ti usnjeni rokavice so namenjene splošni uporabi v okoljih, izpostavljenih tveganju (abrazija, izrezanje, ...), ko pride do izpostavitve nizkim temperaturam do 100 °C, pomembno pa je izpostavitev kratkotrajnim vplivom, npr. v gospodinjstvu, kmetijstvu, vrtnarstvu, gradbeništvu, ladjedelnici, rudarstvu, zunanjih poslih in podobnih okoljih.

Ti usnjeni ročnik so bili izdelani iz velikega govejega usnja, ki ponuja ustrezno zaščito pred nizkimi temperaturami, zagotavlja dobro prilagodljivost in udobje pri delu. Ročnik ima dolgo manšeto, ki ščiti zgornji del roke. Ročnik je primerljiv z rokavicami, ki jih uporabljajo kmetje, vrtnarji, gradbeniki, lesarji, industrijski delavci, skladiščniki, rudarji, ribiči, ali pa v vsakem primeru, ko potrebujete dobro zaščito pred nizkimi temperaturami.

Ti usnjeni ročnik ne vsebujejo kemikalij, ki bi ogrozile zdravje uporabnika. Ročnik ne vsebuje kemikalij, ki bi ogrozile zdravje uporabnika. Ročnik ne vsebuje kemikalij, ki bi ogrozile zdravje uporabnika. Ročnik ne vsebuje kemikalij, ki bi ogrozile zdravje uporabnika.

Pomembna navodila: Ročnik je odobren samo na podnebje dinarsva i na rizike koji na ovde navedenim. Nemoguće je koristiti protiv drugih rizika i klima. Ovi rezultati su samo klasa performansi, a ne novi zaštite (klase). Za rukavice sa dva ili više slojeva, to se mora mubno da izvadite svojstva spoljašnjeg sloja. Klasne performansi primenjuju se samo na materijal izrađen od sloja slojevima. Novi klase performansi važe samo za nove, neopasne, neoštećene i neprljave rukavice. Šteta oštećivanja veličine šake zasnivaju se na obima ruke i dužini šake bio je definiramo u Anexu B EN ISO 21420.

EN 388	A (0-4)	Otpornost na abrazivno	klasa na primjenjuje 2	A,B,C,D,E,F
	B (0-5)	Otpornost na oštrenje (Ekstra test)	klasa na primjenjuje 1	
	C (0-4)	Otpornost na poderotinama mrlje	klasa na primjenjuje 4	
	D (0-4)	Otpornost na probijanje	klasa na primjenjuje 2	
	E (A1)	Otpornost na oštrenje (TDM)	klasa na primjenjuje X	
	F (PX nije	Ispitivanje na udarne	klasa na primjenjuje X	
EN 407	A (0-4)	Otpornost na ograničeno širenje	klasa na primjenjuje X	
	B (0-4)	Otpornost na kontaktna toplina	klasa na primjenjuje X	
	C (0-4)	Otpornost na konvektivna toplina	klasa na primjenjuje X	
	D (0-4)	Otpornost na toplina zračenja	klasa na primjenjuje X	
	E (0-4)	Otpornost na male metalne prskanja	klasa na primjenjuje X	
	F (0-4)	Ispitivanje na veliko metalno prskanje	klasa na primjenjuje X	
EN 511	a (0-4)	Otpornost na konvektivna hladnoća	klasa na primjenjuje X	a,b-c
	b (0-4)	Otpornost na kontaktna hladnoća	klasa na primjenjuje 1	
	c (0 ili 1)	Propustnost vode	klasa na primjenjuje X	
EN ISO 21420 - ergonomski (opći zahtjevi)				
	(1-5)	Taktilnost	klasa na primjenjuje 3	
	(1-5)	Izdržljivost	klasa na primjenjuje 3	

"X" – *primjenjuje se čisto nažiranje ne ovaj test, ne u početku nepotrebno konstrukcijama i materijalom na*

Sigurnosna upozorenja: Prije upotrebe provjerite ispravnost rukavice. Ne koristite rukavice s rupama, pukotinama, ...

Ograničenja upotrebe: Ne koristite rukavice u prisutnosti kemikalija koje mogu ugroziti njihovu zaštitnu funkciju. Ne koristite rukavice u blizini otvorenog plamena. Ne koristite rukavice u blizini pokretnih dijelova strojeva. Ne koristite rukavice kao univerzalnu zaštitu od svih rizika